

中国电信无线宽带客户端安装说明

无线宽带客户端是中国电信为您提供的网络接入客户端，您可以使用本客户端通过中国电信无线宽带（WiFi）或天翼网络接入中国电信无线宽带互联网。

1、运行申请无线宽带业务时获得的光盘进行安装

1) 点击“安装”按钮直接进入无线宽带客户端安装；



图 1 光盘自启动界面

2、启动安装程序




图 2 启动安装程序

注：此过程根据您的电脑配置不同，可能会持续几分钟，请耐心等待

3、安装程序启动，进入协议条款界面

1) 您必须选择“我同意，我接受以上协议的所有条款”，才能进入下一步安装




图 3 协议条款界面

- 2) 默认勾选“进行快速安装”，选择此项，将客户端直接安装在默认路径下，取消勾选，则请根据向导设置安装路径和程序图标位置。




图 4 协议条款界面—快速安装

- 3) 单击<下一步>按钮，继续安装过程。

4、选择安装类型

- 1) 默认安装方式为“完全安装”（初次安装请务必使用该方式），并将相应数据卡连接电脑。




图 5 选择安装类型—完全安装

- 2) 若仅为更新数据卡驱动请选择“仅安装数据卡驱动程序”，并将相应数据卡连接电脑。




图 6 选择安装类型—仅安装数据卡驱动程序

- 3) 单击<下一步>按钮，继续安装过程。

5、完成安装

- 1) 进入客户端安装过程



图 7 客户端安装过程



图 8 无线宽带安装完毕

- 2) 单击<下一步>按钮，进入进入数据卡驱动安装过程。
- 3) 进入数据卡驱动安装过程



图 9 数据卡驱动安装

- 4) 安装完毕，出现如下界面，由于某些数据卡驱动程序安装后要求重启计算机后才能正常使用，所以建议您选择“是，立即重新启动计算机”选项，并单击<完成>按钮，完成无线宽带客户端的安装。




图 10 安装完成

注：如果您勾选“在 windows 启动时自动运行此程序”，下次启动 widows 时将自动运行本客户端。