



## 5x Przemysłowy Komputer Fanless MiniPC Nuc IBOX-Nano- J1800 N2B

|                                   |                                        |
|-----------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Kategoria:</b>                 | MiniPC - Przemysłowe                   |
| <b>Producent:</b>                 | Mobikator                              |
| <b>Inne:</b>                      | Kolor Czarny                           |
| <b>Chipset:</b>                   | Intel express chipset                  |
| <b>Wsparcie Procesora:</b>        | -----                                  |
| <b>Zainstalowany Procesor:</b>    | Intel Celeron Quad Core J1900 (4x2GHz) |
| <b>Obsługiwana Pamięć:</b>        | 2GB DDR3 (do 8GB)                      |
| <b>Zainstalowana Pamięć:</b>      | 4GB DDR3                               |
| <b>Karta Graficzna:</b>           | Intel HD Graphics                      |
| <b>Obsługiwane Dyski Twarde:</b>  | SSD + 2,5" HDD                         |
| <b>Zainstalowany Dysk Twardy:</b> | 32GB SSD (opc. SSD + 2,5" SSD/HDD)     |
| <b>Napęd CD/DVD:</b>              | -----                                  |
| <b>LAN:</b>                       | Intel RTL8111E 1000M Lan               |
| <b>Karta Radiowa WLAN:</b>        | Tak                                    |
| <b>Bluetooth:</b>                 | -----                                  |
| <b>3G:</b>                        | -----                                  |
| <b>TV Tuner:</b>                  | -----                                  |
| <b>Watch Dog Timer:</b>           | 0 ~ 255 sec                            |

|                                        |                                                        |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Przedni Panel (złącza):</b>         | 1x USB 3.0, 3x USB 2.0, 1x Audi, 1x Mic, Power ON/OFF  |
| <b>Tylny Panel (złącza):</b>           | DC-IN 12V, 1x HDMI, 1x VGA, 2x RJ-45 LAN, 1x RJ-45 COM |
| <b>Zasilanie:</b>                      | 12V                                                    |
| <b>Obsługiwane Systemy Operacyjne:</b> | Microsoft Windows: 7/8/8.1, Linux                      |
| <b>Zainstalowany System:</b>           | -----                                                  |
| <b>Wymiary:</b>                        | 134 x 124 x 46 mm                                      |
| <b>Waga:</b>                           | 1.6 kg                                                 |
| <b>Wyposażenie Opcjonalne:</b>         | -----                                                  |
| <b>Bezwentylatorowy (FANLESS):</b>     | Tak                                                    |
| <b>Wilgotność pracy:</b>               | 0 ~ 95%                                                |
| <b>Temperatura pracy:</b>              | -20 60                                                 |
| <b>Norma IP:</b>                       | -----                                                  |
| <b>Temperatura przechowywania:</b>     | -20 ~ 60                                               |

**Produkt z Archiwum - produkcja zakończona**



Menu

Opis

Komunikacja i złącza

Zastosowanie

Dane techniczne

## Przemysłowe Fanless

Niewielkich wymiarów komputery przemysłowe przodują w środowiskach, w których dominują kurz, brud i wilgoć. Są idealne do zastosowań wymagających cichej pracy. Małe i niezawodne MiniPC korzystają z technologii heat-pipe i lamel z aluminium dla pasywnego chłodzenia.

**Przemysłowy Komuter Fanless MiniPC Nuc IBOX-Nano-J1800 N2B** to seria urządzeń przeznaczonych do zastosowań przemysłowych, wymagających ciągłej pracy - 24 godziny, 7 dni w tygodniu.

## Opis

Obudowa o wymiarach **134(szer)x124(dł)x46(wys)mm** wykonana z najwyższej jakości aluminium zapewnia bardzo dużą odporność urządzenia na uszkodzenia mechaniczne. Model ten o wadze zaledwie **1.6 kg**, jest w każdej chwili gotowy do eksploatacji nawet w ekstremalnych warunkach, takich jak upał, zimno, wibracje.

Dzięki zastosowaniu najnowszych technologii Digital Engine jest przystosowany do ciągłej wielozadaniowej pracy przy niskim zużyciu energii. Istotną zaletą jest skuteczne połączenie małych wymiarów ze sporymi możliwościami poprzez użycie procesorów z rodziny Intel, chipsetu Intel oraz pamięci **DDR3**. Zintegrowane układy wideo **Intel HD Graphics** i audio **Realtek ALC662** pozwalają na odtwarzanie szerokiego zakresu aplikacji oraz plików multimedialnych (obraz, dźwięk) - w jakości Full HD. Przestrzeń dyskowa oferuje do dyspozycji **32GB SSD**. Wsparcie razem: mSATA SSD oraz 2,5-calowy dysk SSD / HDD - SATAIII.

**IBOX-J1800**




## Komunikacja i złącza





Zintegrowana karta sieciowa **Intel RTL8111E 1000M Lan** oraz moduł **WiFi** umożliwia podłączenie urządzenia do sieci. Komputer wyposażony jest w: dwa złącza **LAN**, jedno złącze **RJ-45 COM**, jedno wyjście **HDMI**, trzy porty **USB 2.0**, jeden port **USB 3.0**, jedno wyjście **VGA**, jedno wejście **Mic** jedno wejście **Audio** oraz złącza wbudowane na płycie głównej: jeden port **MINI-PCIE**.



- 1. 3x USB 2.0
- 2. 1x USB 3.0
- 3. 1x Audio

- 4. 1x Mic
- 5. Power ON/OFF



- 1. DC-IN 12V

- 2. 1x HDMI

- 3. 1x VGA



## Chłodzenie

W przemysłowym fanless MiniPC Nuc IBOX-Nano-J1800 N2B zastosowano sprawdzoną metodę chłodzenia. Odbywa się ono głównie poprzez elementy pasywne obudowy, posiadającej bardzo dużą powierzchnię (wzdłużne lamele, żebra) odprowadzającą ciepło.



## Handel

Mały, bezwentylatorowy komputer może znaleźć różnorakie zastosowanie w handlu np. do sterowania komputerowym systemem sprzedaży, wyświetlania informacji o produktach na monitorach lub reklam na telebimach. Przy pomocy uchwytów montażowych do obudowy istnieje wiele możliwości montażu np. w sklepach (przy kasie fiskalnej, pod blatem biurka, za monitorem LCD / LED,) w halach fabrycznych, czy w samochodzie rozwożącym produkty, itp. Z



pewnością znajdzie zastosowanie we wszystkich rodzajach sieciach handlowych.

New Portable Devices | NIP: 882-120-56382 | tel. kom.: +48 508 235 505 | e-mail: sklep@mobilator.pl

Numer konta: ALIOR BANK SA 68 2490 0005 0000 4500 2328 8078



