



BiBOX-156PC1 (i7-10th) v.2 - Wydajny panelowy komputer dotykowy z 8 GB RAM, dyskiem twardym SSD oraz modułem WiFi i Bluetooth



|                                   |                                             |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Kategoria:</b>                 | Przemysłowe Panel PC                        |
| <b>Producent:</b>                 | Mobilator                                   |
| <b>Rozmiar ekranu:</b>            | 15.6 cali                                   |
| <b>Rozdzielczość:</b>             | 1920x1080                                   |
| <b>Format obrazu:</b>             | 16:9                                        |
| <b>Ekran dotykowy:</b>            | 10 Points Projected Capacitive Touch Screen |
| <b>Chipset:</b>                   | Intel                                       |
| <b>Wsparcie Procesora:</b>        | Intel Core i7                               |
| <b>Zainstalowany Procesor:</b>    | Intel Core i7-10510U (4x1.8GHz)             |
| <b>Obsługiwana Pamięć:</b>        | DDR4                                        |
| <b>Zainstalowana Pamięć:</b>      | 8GB                                         |
| <b>Karta Graficzna:</b>           | Integrated graphics HD Graphics             |
| <b>Karta dźwiękowa:</b>           | Tak                                         |
| <b>Obsługiwane Dyski Twarde:</b>  | SSD / HDD                                   |
| <b>Zainstalowany Dysk Twardy:</b> | 256GB SSD                                   |

|                                             |                                                          |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Napęd CD/DVD:</b>                        | Nie                                                      |
| <b>LAN:</b>                                 | 1xRealtek RTL 8111E Gigabit Ethernet                     |
| <b>Karta Radiowa WLAN:</b>                  | Tak                                                      |
| <b>Bluetooth:</b>                           | Tak                                                      |
| <b>3G:</b>                                  | ----                                                     |
| <b>4G LTE:</b>                              | Nie                                                      |
| <b>GPS:</b>                                 | Nie                                                      |
| <b>TV Tuner:</b>                            | Nie                                                      |
| <b>Watch Dog Timer:</b>                     | ----                                                     |
| <b>Złącza - panel przedni:</b>              | ----                                                     |
| <b>Złącza - panel tylny:</b>                | HDMI VGA 2x USB 3.0 2x USB 2.0 1xLAN Audio 2x COM DC-12V |
| <b>Złącza - panel lewy:</b>                 | ----                                                     |
| <b>Złącza - panel prawy:</b>                | ----                                                     |
| <b>Zasilanie:</b>                           | DC-12V                                                   |
| <b>Obsługiwane Systemy Operacyjne:</b>      | Windows 7/8/10, Linux, Ubuntu                            |
| <b>Zainstalowany System:</b>                | Nie                                                      |
| <b>Wymiary:</b>                             | 412 x 261 x 57 mm                                        |
| <b>Waga:</b>                                | 5.5kg                                                    |
| <b>Wypożyczenie Opcjonalne:</b>             | ----                                                     |
| <b>Bezwentylatorowy (FANLESS):</b>          | Nie                                                      |
| <b>Wilgotność pracy:</b>                    | 5% - 95% Non-Condensing                                  |
| <b>Temperatura pracy:</b>                   | -10 °C do 60 °C                                          |
| <b>Temperatura spoczynku:</b>               | -20 °C do 70 °C                                          |
| <b>Norma IP:</b>                            | ----                                                     |
| <b>Norma IP (panel tylny):</b>              | ----                                                     |
| <b>Norma IP (panel przedni):</b>            | IP65                                                     |
| <b>Dual display:</b>                        | Tak                                                      |
| <b>Czas reakcji panelu dotykowego (ms):</b> | ----                                                     |

|                                                  |                      |
|--------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Współczynnik kontrastu:</b>                   | 1000:1               |
| <b>Jasność:</b>                                  | 250 nit              |
| <b>Kąt widzenia:</b>                             | 89/89/89/89(L/R/U/D) |
| <b>Podświetlenie MTBF:</b>                       | -----                |
| <b>Ilość kolorów:</b>                            | -----                |
| <b>Twardość powierzchni ekranu:</b>              | -----                |
| <b>Żywotność ekranu (ilość dotyków):</b>         | -----                |
| <b>Materiał obudowy:</b>                         | metal                |
| <b>Mocowanie VESA:</b>                           | -----                |
| <b>Podstawa - nóżka do trybu pracy biurowej:</b> | -----                |
| <b>Zużycie energii:</b>                          | -----                |
| <b>Inne:</b>                                     | Kolor: Czarny        |
| <b>Antywibracja:</b>                             | ----                 |
| <b>Anti-shock:</b>                               | ----                 |
| <b>Skaner (czytnik) RFID:</b>                    | Nie                  |
| <b>Skaner kodów kreskowych:</b>                  | Nie                  |

**1 065,92 €**

cena netto: 866,60 €

# BiBOX-156PC1 (i7-10th)



## SPECYFIKACJA I PARAMETRY

## WYŚWIETLACZ I DOTYK

## ODPORNOŚĆ I OCHRONA

## KOMUNIKACJA I ZŁĄCZA

## ZASTOSOWANIE

## DOSTĘPNE WERSJE I AKCESORIA

Przemysłowe panele PC to zintegrowane urządzenia składające się z komputera PC oraz monitora dotykowego. Dzięki swojej konstrukcji mogą pracować nawet w ciężkich warunkach panujących w środowiskach przemysłowych, takich jak wysoka wilgotność, duże zapylenie, kontakt z wodą czy bardzo niskie lub wysokie temperatury. Panele te charakteryzują się

wysoką wydajnością oraz stabilnością działania w każdych warunkach.



#### Wydajne chłodzenie

Zastosowana w panelu obudowa z wcięciami zapewnia dobrą wymianę powietrza wewnątrz urządzenia



#### Szybki start

Nowoczesny dysk typu SSD zwiększy szybkość działania programów użytkowych i zapewni cichą pracę komputera.



#### Wydajny

Czterordzeniowy procesor Intel Core i7-10510U zapewnia polepszoną wydajność urządzenia.



#### Jasny Ekran

Wyświetlacz o jasności 250cd/m<sup>2</sup> sprawia, że obraz jest znacznie bardziej żywy oraz lepiej czytelny w słońcu.



#### Sieć bezprzewodowa

Panel można połączyć z pobliskimi sieciami bezprzewodowymi, dzięki wyposażeniu go w opcjonalny moduł Wi-Fi.



#### Ekran pojemnościowy

Ekran pojemnościowy pozwala na precyzyjną obsługę oraz delikatne muśnięcia po ekranie.

## Specyfikacja i parametry

| Wydajność         |                                            |
|-------------------|--------------------------------------------|
| Procesor          | Intel® Core™ i7-10510U (4x 1.8GHz)         |
| Karta graficzna   | Zintegrowana grafika HD Graphics           |
| System operacyjny | Wsparcie dla Windows 7/8/10, Linux, Ubuntu |
| Pamięć RAM        | 8GB DDR4                                   |
| Dysk twardy       | 256GB SSD                                  |

| Wyświetlacz                |                                                                                |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Przekątna ekranu           | 15.6" (1920x1080)                                                              |
| Rodzaj dotyku              | 10 Points Projected Capacitive Touch Screen                                    |
| Jasność                    | 250cd/m <sup>2</sup>                                                           |
| Stosunek ekranu            | 16:9                                                                           |
| Kąt widzenia               | 89/89/89/89(L/R/U/D)                                                           |
| Interfejsy                 |                                                                                |
| Łączność                   | WiFi   Bluetooth 4.0   (4G <sup>*</sup> )                                      |
| Złącza                     | 2x USB 3.0   2x USB 2.0   2x COM   1x LAN<br>1x VGA   1x HDMI   DC 12V   Audio |
| Inne                       |                                                                                |
| Wymiary                    | 412 x 261 x 57 mm                                                              |
| Waga                       | 5.5 kg                                                                         |
| Materiał wykonania obudowy | Metal                                                                          |

<sup>\*</sup> Wyposażenie opcjonalne, dostępne tylko w konkretnych wersjach urządzenia.



Szczegółowa specyfikacja urządzenia dostępna w zakładce "Dane techniczne".

W przemysłowym panelu PC zastosowano wydajny i energooszczędny procesor Intel Core i7 dziesiątej generacji. W jego wnętrzu znajdują się cztery współdziałające rdzenie umożliwiające bardziej efektywne przetwarzanie wielu zadań jednocześnie. Współużytkowana pamięć cache, w której wykorzystano wielopoziomową hierarchię, jest dynamicznie przydzielana dla każdego rdzenia procesora w zależności od obciążenia. Doprowadza to do zmniejszenia średniego czasu dostępu do pamięci głównej. Usprawniona technologia kart graficznych pozwala cieszyć się filmami w pełnej rozdzielczości i jakości HD.




Więcej zdjęć w pełnej rozdzielczości dostępne w zakładce "Galeria".

## Wyświetlacz i dotyk

Wzmocniony, metalowy Panel PC przemysłowy BiBOX-156PC1 posiada odporny na wodę i zadrapania 15.6" ekran LED. Rozdzielczość 1920x1080 oferuje dobrą jakość obrazu, a wysoka jasność w zakresie 250 cd/m<sup>2</sup> daje lepsze nasycenie barw i kontrast oraz pozwala na znacznie poprawioną widoczność nawet w przypadku padających na ekran promieni słonecznych. Wyświetlacz typu pojemnościowego zapewnia użytkownikowi wyraźny obraz i łatwość obsługi przy pomocy dotyku.

## EKRAN POJEMNOŚCIOWY


Ekran pojemnościowy składa się ze szklanej powłoki, która pokryta jest izolatorem. Dotknięcie powierzchni nakładki dotykowej palcem powoduje zakłócenie w przepływie prądu elektrycznego. Wyświetlacz ten zapewnia bardzo dobrą widoczność w warunkach występujących w przemyśle. Panel można obsługiwać jednym palcem lub materiałem przewodzącym prąd (specjalną rękawiczką). Ten typ ekranu zapewnia obsługę technologii multi-touch, która jest wyraźnym udogodnieniem podczas pracy. Polega to na tym, że duża ilość elektrod umożliwia dokładne wykrywanie wielu punktów dotyku. Do ekranów pojemnościowych nie trzeba używać mocniejszego nacisku, ponieważ wystarczy lekkie muśnięcie ekranu palcem, aby urządzenie zareagowało.



Odporność i wytrzymałość

STANDARD WYKONANIA

Panel PC posiada dobrej jakości obudowę wykonaną z metalu. Jest ona ważnym elementem systemu chłodzenia dzięki specjalnie zaprojektowanym wycięciom ułatwiającym obieg powietrza wewnątrz obudowy. Całościowy design urządzenia nastawiony jest na prostotę i funkcjonalność cenione wśród profesjonalistów.



## WYSOKIE TEMPERATURY

PanelPC BiBOX-156PC1 przystosowany jest do ciągłej pracy zarówno w bardzo niskich, jak i wysokich temperaturach w przedziale od -10°C do 60°C. W przypadku przechowywania wyłączonego urządzenia, poradzi sobie on już z temperaturami w zakresie od -20°C do 70°C. Dodatkowo wytrzymały PanelPC świetnie sprawdzi się w pomieszczeniach ze zwiększoną wilgotnością, zapewniając prawidłowe funkcjonowanie nawet w przypadku 95% wilgotności względnej powietrza.

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Temp.pracy      | -10°C do 60°C           |
| Temp. spoczynku | -20°C do 70°C           |
| Wilgotność      | 5% - 95% Non-Condensing |



## STOPIEŃ OCHRONY **IP65**

Norma odporności IP65 na ekran. Norma IP wyznacza stopień ochrony zapewnianej przez obudowę urządzenia elektrycznego przed takimi czynnikami jak: dostęp do niebezpiecznych części wewnątrz obudowy, wnikanie obcych ciał stałych, oraz zachlapaniem czy zanurzeniem.

|             |                                                                                   |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IP6X</b> | Ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych drutem.<br>Ochrona pyłoszczelna. |
| <b>IPX5</b> | Ochrona przed strugą wody (12,5 l/min) laną na obudowę z dowolnej strony          |

Komunikacja i złącza

## BEZPRZEWODOWA **SIEĆ WI-FI**

Dwuzakresowy moduł Wi-Fi zapewnia szybki dostęp do sieci wszędzie tam, gdzie można uzyskać połączenie z zabezpieczonymi lub otwartymi sieciami Wi-Fi. To wygodne rozwiązanie dla osób, które posiadają w miejscu pracy lub zamieszkania router oraz sieć bezprzewodową, z której można korzystać bez żadnych dodatkowych opłat. Panel przemysłowy BiBOX-156PC1 został wyposażony w standardy - 802.11n, który dopuszcza przesyłanie plików z zawrotną prędkością nawet do 150 Mb/s.

|                |               |
|----------------|---------------|
| Standardy      | 802.11a/b/g/n |
| Częstotliwości | 2.4GHz, 5GHz  |



## KOMUNIKACJA **BLUETOOTH**

Bluetooth umożliwia bezprzewodową komunikację krótkiego zasięgu pomiędzy różnymi urządzeniami elektronicznymi, takimi jak klawiatura, komputer, laptop, palmtop, telefon komórkowy i wieloma innymi. W wersji czwartej tego standardu znacząco ograniczono pobór energii, kosztem obniżonego transferu oraz zwiększono realny zasięg działania.




**ŁĄCZNOŚĆ 4G (OPCJA)**

Technologia 4G oparta została na sieci radiowej o szybkim przesyłach i rzadkim występowaniu przestojów czy błędów transferu. Główną cechą odróżniającą 4G od swojej poprzedniczki (3G) jest szybkość transferu pomiędzy urządzeniami. Sieć czwartej generacji oferuje prędkość mobilnego Internetu na poziomie 100 Mb/s, a wysyłanie pakietów odbywa się z prędkością powyżej 25 Mb/s. Technologia umożliwia użytkownikom m.in.: niezwykle szybki, jak na sieci radiowej, dostęp do Internetu, zindywidualizowaną telefonię oraz dostęp do nowoczesnych serwisów z multimediami i grami.




## ZŁĄCZA I INTERFEJSY



\*Zdjęcia podglądowe, złącza: 2x USB 3.0 | 2x USB 2.0 | 2x COM | 1x LAN  
1x VGA | 1x HDMI | DC 12V | Audio

## WYMIARY



[menu..](#)

## Zastosowanie



Panel PC znajduje szerokie zastosowanie przede wszystkim w branży handlowej np. do sterowania systemem sprzedaży, wyświetlania informacji o produktach na monitorach lub reklam na telebimach. Przy pomocy uchwyty VESA w obudowie istnieje wiele możliwości jego montażu, np. w sklepach (przy kasie fiskalnej) w halach fabrycznych, w samochodzie rozwożącym produkty, itp. Z pewnością znajdzie zastosowanie we wszelkiego rodzaju sieciach handlowych.

## MAGAZYN I ZARZĄDZANIE

Przemysłowy komputer panelowy dzięki interfejsowi RS232 może posłużyć do podłączenia wielu urządzeń znajdujących się w magazynie i ułatwić ich sterowanie. A jego wytrzymała obudowa jest idealnie stworzona do trudnych warunków panujących w takich pomieszczeniach. Żaden kurz ani brud nie przeszkodzi mu w pracy, będzie działał bez zarzutów nawet w dużym zapyleniu i zabrudzeniu środowiska.

## TRANSPORT I MOTORYZACJA

Komputery panelowe mogą być stosowane w transporcie poprzez przystosowanie go do pracy przy zasilaniu 12V. Wówczas Panel PC może być używany w samochodach osobowych, autobusach, tramwajach, taksówkach, pociągach, a nawet w samolotach. Dzięki zintegrowanemu monitorowi panele te bardzo dobrze spełniają swoje funkcje w pojazdach, w których ważna jest mobilność oraz niewielki rozmiar urządzenia.



## Dostępne wersje i akcesoria

Przemysłowy komputer panelowy BiBOX-156PC1 oferowany jest w kilku wersjach dopasowanych do różnych potrzeb. Klikając na numer konfiguracji sprzętowej zostaniesz przekierowany do produktu z parametrami podanymi w poniższej tabeli. Ponadto na życzenie klienta istnieje możliwość stworzenia konfiguracji niedostępnej aktualnie w ofercie. BiBOX-156PC1 można opcjonalnie wyposażyć w rozszerzoną pamięć RAM, rozszerzony dysk SSD, WiFi+Bluetooth, 4G lub wersję bezwentylatorową.

|           | v.1 | v.2 | v.3 | v.4 | v.5 | v.6 |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 4GB RAM   |     | —   | —   | —   | —   | —   |
| 8GB RAM   | —   |     |     |     | —   |     |
| 16GB RAM  | —   | —   | —   | —   |     | —   |
| 64GB SSD  |     | —   | —   | —   | —   | —   |
| 256GB SSD | —   |     |     | —   | —   |     |
| 512GB SSD | —   | —   | —   |     |     | —   |
| 4G        | —   | —   |     | —   | —   | —   |

|                         |   |   |   |   |   |
|-------------------------|---|---|---|---|---|
| WiFi + Bluetooth        | — |   | — |   |   |
| Windows 10 Professional | — | — | — | — | — |