



BiBOX-215PC2 (i5-4200U) v.5 - Mocny panelowy komputer z dotykowym ekranem, odpornością IP65, WiFi i rozszerzonym dyskiem SSD (512 GB)

|                                   |                                             |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Kategoria:</b>                 | Przemysłowe Panel PC                        |
| <b>Producent:</b>                 | Mobikator                                   |
| <b>Rozmiar ekranu:</b>            | 21.5 cali                                   |
| <b>Rozdzielczość:</b>             | 1920×1080                                   |
| <b>Format obrazu:</b>             | 16:9                                        |
| <b>Ekran dotykowy:</b>            | 10 Points Projected Capacitive Touch Screen |
| <b>Chipset:</b>                   | Intel                                       |
| <b>Wsparcie Procesora:</b>        | Intel® Core i5-4200U 2x1.60GHz              |
| <b>Zainstalowany Procesor:</b>    | Intel® Core i5-4200U 2x1.60GHz              |
| <b>Obsługiwana Pamięć:</b>        | DDR3                                        |
| <b>Zainstalowana Pamięć:</b>      | <b>8GB</b>                                  |
| <b>Karta Graficzna:</b>           | Integrated graphics HD Graphics             |
| <b>Karta dźwiękowa:</b>           | Tak                                         |
| <b>Obsługiwane Dyski Twarde:</b>  | SSD / HDD (opcja)                           |
| <b>Zainstalowany Dysk Twardy:</b> | <b>512GB</b>                                |
| <b>Napęd CD/DVD:</b>              | Nie                                         |
| <b>LAN:</b>                       | 2xRealtek RTL 8111E Gigabit Ethernet        |
| <b>Karta Radiowa WLAN:</b>        | Tak                                         |

|                                             |                                                          |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Bluetooth:</b>                           | <b>4.0</b>                                               |
| <b>3G:</b>                                  | -----                                                    |
| <b>4G LTE:</b>                              | Opcja                                                    |
| <b>GPS:</b>                                 | Nie                                                      |
| <b>TV Tuner:</b>                            | Nie                                                      |
| <b>Watch Dog Timer:</b>                     | -----                                                    |
| <b>Złącza - panel przedni:</b>              | -----                                                    |
| <b>Złącza - panel tylny:</b>                | HDMI VGA 2x USB 3.0 2x USB 2.0 2xLAN Audio 2x COM DC-12V |
| <b>Złącza - panel lewy:</b>                 | -----                                                    |
| <b>Złącza - panel prawy:</b>                | -----                                                    |
| <b>Zasilanie:</b>                           | DC-12V                                                   |
| <b>Obsługiwane Systemy Operacyjne:</b>      | Windows 7/8/10, Linux, Ubuntu                            |
| <b>Zainstalowany System:</b>                | Nie                                                      |
| <b>Wymiary:</b>                             | 522.74x314.20x52 mm                                      |
| <b>Waga:</b>                                | 7.5kg                                                    |
| <b>Wyposażenie Opcjonalne:</b>              | -----                                                    |
| <b>Bezwentylatorowy (FANLESS):</b>          | Nie                                                      |
| <b>Wilgotność pracy:</b>                    | 0% - 95% Non-Condensing                                  |
| <b>Temperatura pracy:</b>                   | -10 °C do 60 °C                                          |
| <b>Temperatura spoczynku:</b>               | -20 °C do 70 °C                                          |
| <b>Norma IP:</b>                            | -----                                                    |
| <b>Norma IP (panel tylni):</b>              | -----                                                    |
| <b>Norma IP (panel przedni):</b>            | IP65                                                     |
| <b>Dual display:</b>                        | Tak                                                      |
| <b>Czas reakcji panelu dotykowego (ms):</b> | ----                                                     |
| <b>Współczynnik kontrastu:</b>              | 1000:1                                                   |
| <b>Jasność:</b>                             | 250 cd/m2                                                |
| <b>Kąt widzenia:</b>                        | 89/89/89/89(L/R/U/D)                                     |

|                                                   |               |
|---------------------------------------------------|---------------|
| <b>Podświetlenie MTBF:</b>                        | -----         |
| <b>Ilość kolorów:</b>                             | -----         |
| <b>Twardość powierzchni ekranu:</b>               | -----         |
| <b>Żywotność ekranu (ilość dotyków):</b>          | -----         |
| <b>Materiał obudowy:</b>                          | metal         |
| <b>Mocowanie VESA:</b>                            | -----         |
| <b>Podstawka - nóżka do trybu pracy biurowej:</b> | -----         |
| <b>Zużycie energii:</b>                           | -----         |
| <b>Inne:</b>                                      | Kolor: Czarny |
| <b>Antywibracja:</b>                              | ----          |
| <b>Anti-shock:</b>                                | ----          |
| <b>Skaner (czytnik) RFID:</b>                     | Nie           |
| <b>Skaner kodów kreskowych:</b>                   | Nie           |

**1 027,54 €**

cena netto: 835,40 €



## SPECYFIKACJA I PARAMETRY

## WYŚWIETLACZ I DOTYK

## ODPORNOŚĆ I OCHRONA

## KOMUNIKACJA I ZŁĄCZA

## ZASTOSOWANIE

## DOSTĘPNE WERSJE I AKCESORIA

Przemysłowe panele PC to zintegrowane urządzenia składające się z komputera PC oraz monitora dotykowego. Dzięki swojej konstrukcji mogą pracować nawet w ciężkich warunkach panujących w środowiskach przemysłowych, takich jak wysoka wilgotność, duże zapylenie, kontakt z wodą czy bardzo niskie lub wysokie temperatury. Panele te charakteryzują się wysoką wydajnością oraz stabilnością działania w każdych warunkach.



### Wydajne chłodzenie

Zastosowana w panelu obudowa z wcięciami zapewnia dobrą wymianę powietrza wewnątrz urządzenia



### Wydajny

Dwurdzeniowy procesor Intel Core i5-4200U 2x1.60GHz zapewnia polepszoną wydajność urządzenia.



### Szybki start

Nowoczesny dysk typu SSD zwiększy szybkość działania programów użytkowych i zapewni cichą pracę komputera.



### Jasny Ekran

Wyświetlacz o jasności 250cd/m<sup>2</sup> sprawia, że obraz jest znacznie bardziej żywy oraz lepiej czytelny w słońcu.



### Sieć bezprzewodowa



## Ekran pojemnościowy

Panel można połączyć z pobliskimi sieciami bezprzewodowymi, dzięki wyposażeniu go w opcjonalny moduł Wi-Fi.

Ekran pojemnościowy pozwala na precyzyjną obsługę oraz delikatne muśnięcia po ekranie.

## Specyfikacja i parametry

| Wydajność         |                                             |
|-------------------|---------------------------------------------|
| Procesor          | Intel® Core i5-4200U 2x1.60GHz              |
| Karta graficzna   | Zintegrowana grafika HD Graphics            |
| System operacyjny | Wsparcie dla Windows 7/8/10, Linux, Ubuntu  |
| Pamięć RAM        | 8GB DDR3                                    |
| Dysk twardy       | 512GB SSD                                   |
| Wyświetlacz       |                                             |
| Przekątna ekranu  | 21.5" (1920x1080)                           |
| Rodzaj dotyku     | 10 Points Projected Capacitive Touch Screen |
| Jasność           | 250cd/m <sup>2</sup>                        |
| Stosunek ekranu   | 16:9                                        |
| Kąt widzenia      | 89/89/89/89(L/R/U/D)                        |
| Interfejsy        |                                             |
| Łączność          | 4G *   WiFi   Bluetooth 4.0                 |

| Interfejsy                 |                                                                        |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Złącza                     | 2x USB 3.0   2x USB 2.0   2x COM   2x LAN<br>1x VGA   1x HDMI   DC 12V |
| Inne                       |                                                                        |
| Wymiary                    | 522.74 x 314.20 x 52 mm                                                |
| Waga                       | 7.5 kg                                                                 |
| Materiał wykonania obudowy | Metal                                                                  |

\* Wyposażenie opcjonalne, dostępne tylko w konkretnych wersjach urządzenia.



Szczegółowa specyfikacja urządzenia dostępna w zakładce "Dane techniczne".

W przemysłowym panelu PC zastosowano wydajny i energooszczędny procesor Intel Core i5-4200U. W jego wnętrzu znajdują się cztery współdziałające rdzenie umożliwiające bardziej efektywne przetwarzanie wielu zadań jednocześnie. Współużytkowana pamięć cache, w której wykorzystano wielopoziomową hierarchię, jest dynamicznie przydzielana dla każdego rdzenia procesora w zależności od obciążenia. Doprowadza to do zmniejszenia średniego czasu dostępu do pamięci głównej. Usprawniona technologia kart graficznych pozwala cieszyć się filmami w pełnej rozdzielczości.



Więcej zdjęć w pełnej rozdzielczości dostępne w zakładce "Galeria".


## Wyświetlacz i dotyk

Wzmocniony, metalowy Panel PC przemysłowy BiBOX-215PC2 posiada odporny na wodę i zadrapania 21.5" ekran LED. Rozdzielczość 1920x1080 oferuje dobrą jakość obrazu HD, a wysoka jasność w zakresie 250 cd/m<sup>2</sup> daje lepsze nasycenie barw i kontrast oraz pozwala na znacznie poprawioną widoczność nawet w przypadku padających na ekran promieni słonecznych. Wyświetlacz typu pojemnościowego zapewnia użytkownikowi wyraźny obraz i łatwość obsługi przy pomocy dotyku.

## EKRAN POJEMNOŚCIOWY

Ekran pojemnościowy składa się ze szklanej powłoki, która pokryta jest izolatorem. Dotknięcie powierzchni nakładki dotykowej palcem powoduje zakłócenie w przepływie prądu elektrycznego. Wyświetlacz ten zapewnia

bardzo dobrą widoczność w warunkach występujących w przemyśle. Panel można obsługiwać jednym palcem lub materiałem przewodzącym prąd (specjalną rękawiczką). Ten typ ekranu zapewnia obsługę technologii multi-touch, która jest wyraźnym udogodnieniem podczas pracy. Polega to na tym, że duża ilość elektrod umożliwia dokładne wykrywanie wielu punktów dotyku. Do ekranów pojemnościowych nie trzeba używać mocniejszego nacisku, ponieważ wystarczy lekkie muśnięcie ekranu palcem, aby urządzenie zareagowało.



## Odporność i wytrzymałość

### STANDARD WYKONANIA

Panel PC posiada dobrej jakości obudowę wykonaną z metalu. Jest ona ważnym elementem systemu chłodzenia dzięki specjalnie zaprojektowanym wycięciom ułatwiającym obieg powietrza wewnątrz obudowy. Całościowy design urządzenia nastawiony jest na prostotę i funkcjonalność cenione wśród profesjonalistów, jako akcesorium można panel wyposażać w chłodzenie pasywne.



## WYSOKIE TEMPERATURY

PanelPC BiBOX-215PC2 przystosowany jest do ciągłej pracy zarówno w bardzo niskich, jak i wysokich temperaturach w przedziale od -10°C do 60°C. W przypadku przechowywania wyłączonego urządzenia, poradzi sobie on już z temperaturami w zakresie od -20°C do 70°C. Dodatkowo wytrzymały PanelPC świetnie sprawdzi się w pomieszczeniach ze zwiększoną wilgotnością, zapewniając prawidłowe funkcjonowanie nawet w przypadku 95% wilgotności względnej powietrza. Istnieje również możliwość zakupu dodatkowego chłodzenia bezwentylatorowego (fanless)

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Temp.pracy      | -10°C do 60°C           |
| Temp. spoczynku | -20°C do 70°C           |
| Wilgotność      | 0% - 95% Non-Condensing |

## Komunikacja i złącza

## BEZPRZEWODOWA SIĘĆ WI-FI

Dwuzakresowy moduł Wi-Fi zapewnia szybki dostęp do sieci wszędzie tam, gdzie można uzyskać połączenie z zabezpieczonymi lub otwartymi sieciami Wi-Fi. To wygodne rozwiązanie dla osób, które posiadają w miejscu pracy lub zamieszkania router oraz sieć bezprzewodową, z której można korzystać bez żadnych dodatkowych opłat. Panel przemysłowy BiBOX-215PC2 został wyposażony w standardy - 802.11n, który dopuszcza przesyłanie plików z zawrotną prędkością nawet do 150 Mb/s.

|                |               |
|----------------|---------------|
| Standardy      | 802.11a/b/g/n |
| Częstotliwości | 2.4GHz        |

## ZŁĄCZA I INTERFEJSY



\*Zdjęcie poglądowe, Złącza: 2x USB 3.0 | 2x USB 2.0 | 2x COM | 2x LAN  
1x VGA | 1x HDMI | DC 12V

## WYMIARY

BiBOX-215PC2 wymiary wydajnego komputera panelowego

## Zastosowanie



### HANDEL I USŁUGI

Panel PC znajduje szerokie zastosowanie przede wszystkim w branży handlowej np. do sterowania systemem sprzedaży, wyświetlania informacji o produktach na monitorach lub reklam na telebimach. Przy pomocy uchwytu VESA w obudowie istnieje wiele możliwości jego montażu, np. w sklepach (przy kasie fiskalnej) w halach fabrycznych, w samochodzie rozwożącym produkty, itp. Z pewnością znajdzie zastosowanie we wszelkiego rodzaju sieciach handlowych.

### MAGAZYN I ZARZĄDZANIE

Przemysłowy komputer panelowy dzięki interfejsowi RS232 może posłużyć do podłączenia wielu urządzeń znajdujących się w magazynie i ułatwić ich

sterowanie. A jego wytrzymała obudowa jest idealnie stworzona do trudnych warunków panujących w takich pomieszczeniach. Żaden kurz ani brud nie przeszkodzi mu w pracy, będzie działał bez zarzutów nawet w dużym zapyleniu i zabrudzeniu środowiska.

## TRANSPORT I MOTORYZACJA

Komputery panelowe mogą być stosowane w transporcie poprzez przystosowanie go do pracy przy zasilaniu 12V. Wówczas Panel PC może być używany w samochodach osobowych, autobusach, tramwajach, taksówkach, pociągach, a nawet w samolotach. Dzięki zintegrowanemu monitorowi panele te bardzo dobrze spełniają swoje funkcje w pojazdach, w których ważna jest mobilność oraz niewielki rozmiar urządzenia.

### Dostępne wersje i akcesoria

Przemysłowy komputer przemysłowy BiBOX-215PC2 oferowany jest w kilku wersjach dopasowanych do różnych potrzeb. Klikając na numer konfiguracji sprzętowej zostaniesz przekierowany do produktu z parametrami podanymi w poniższej tabeli. Ponadto na życzenie klienta istnieje możliwość stworzenia konfiguracji niedostępnej aktualnie w ofercie.

|           | v.1 | v.2 | v.3 | v.4 | v.5 | v.6 | v.7 | v.8 |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 4GB RAM   |     |     | —   | —   | —   | —   |     | —   |
| 8GB RAM   | —   | —   |     |     |     |     | —   |     |
| 64GB SSD  |     | —   | —   | —   | —   | —   |     | —   |
| 128GB SSD | —   |     |     | —   | —   | —   | —   | —   |
| 256GB SSD | —   | —   | —   |     | —   | —   | —   | —   |

|                |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 512GB SSD      | — | — | — | — |   | — | — |   |
| 500GB HDD      | — | — | — | — | — |   | — | — |
| 4G             | — | — | — |   | — | — | — | — |
| Bluetooth 4.0  | — | — | — | — |   |   |   |   |
| Windows 10 PRO | — | — | — | — | — | — |   |   |