



Mini Drukarka Mobilna MobiPrint SQ801 - Bluetooth + USB



Kategoria:	Mini Drukarki Mobilne POS
Producent:	Mobilator
Inne:	Dioda LED
Metoda druku:	Thermal line printing
Szybkość druku:	70mm/s
Rozdzielczość:	8 punktów / mm, 203 DPI
Efektywna szerokość druku:	72mm
Zestaw znaków:	Angielski, cyfry, różne symbole, znaki, obrazki, kody kreskowe 1D oraz 2D
Czcionka druku:	ASCII Font (12*24 8*16) GBK (24*24 16*16)
Ilość znaków w linii:	Angielski: 48 lub 72 znaków na linie Chiński: 24 lub 36 znaków na linie
Rodzaj papieru:	Termiczny
Szerokość papieru:	80mm
Średnica rolki papieru:	38mm
Średnica wewnętrzna rolki papieru:	13,75mm

Grubość papieru:	0.06 do 0.08mm
Ribbon Cassette:	-
Metoda podania papieru:	Drop-in easy loading
Mechanizm drukarki:	-
MCBF (Wytrzymałość drukarki):	-
TPH:	-
Karta chipowa:	-
MSR:	-
Kody kreskowe:	1D: Code128, EAN 128, Code39, I2/5, Code93, UPC, EAN, KAN, JAN, CODABAR2D: PDF417, QR Code, DATA Matrix
Emulacja:	-
Sensor:	-
Interfejs:	Bluetooth 2.0 - Urządzenia z Android Bluetooth 4.0 - Android oraz IOS USB 2.0 - Komputery z Windows
Przyciski:	2 przyciski
Wskaźnik:	-
Wyświetlacz LCD:	-
Wyświetlanie treści:	-
Pamięć:	-
Rozmiar bufora:	-
Języki:	-
Obsługiwane systemy - Sterowniki:	-
Obsługiwane systemy - SDK:	-
Praca po kablu- Systemy:	Windows
Praca bezprzewodowa - Systemy:	Android, IOS(Bluetooth 4.0)
Program instalacyjny:	-
Zasilanie (adapter):	-
Bateria:	1400mAh Li-ion
Czas pracy na baterii:	2-3h ciągłej pracy

Czas ładowania:	-
Czas czuwania:	-
Auto Cutter:	-
Waga:	240g
Wymiary drukarki:	120mm*100mm*50mm
Kolor:	Czarny
Temperatura pracy:	-20~55°C
Temperatura spoczynku:	-40~70°C
Wilgotność pracy:	5~80%
Wilgotność spoczynku:	5~95%
Akcesoiria:	Akumulator, Ładowarka, Rolka papieru, Instrukcja
Odporność IP:	-

632,59 zł

cena netto: 514,30 zł



mobikator.pl

Marka **MobiPrint** jest nowością dystrybucyjną Mobilator-a. Pod tą marką sprzedawane są przenośne mini drukarki, wytwarzane przez producentów, którzy osiągnęli uznanie klientów ze względu na wysoką jakość wyrobów w segmencie high-tech.

❖ Menu

❖ Opis

❖ Komunikacja i zastosowanie

❖ Dane techniczne

Przenośne mobilne drukarki przemysłowe z serii MobiPrint to lekkie urządzenia służące do wydruku potwierdzeń, paragonów, faktur czy etykiet w miejscach, gdzie nie jest możliwe użycie dużych drukarek stacjonarnych.



MobiPrint SQ801

Metoda druku	Thermal line printing
Rozdzielczość	8 punktów / mm, 203 DPI
Łączność	USB 2.0 - komputer Bluetooth 2.0 - Android Bluetooth 4.0 (opcjonalnie, za dopłatą) - Android, IOS
Wymiary	120x 100 x 50mm
Waga	240g (bez akcesoriów)
Inne	Możliwość drukowania kodów kreskowych 1D/2D
Szczegółowa specyfikacja dostępna na końcu opisu oraz na karcie "Dane techniczne"	

Nowoczesna drukarka termiczna **MobiPrint SQ801** została zaprojektowana z myślą o użytkownikach, dla których konieczny jest wydruk rachunków, faktur, paragonów czy etykiet w miejscach, gdzie nie ma dostępu do sieci energii elektrycznej, w transporcie i handlu mobilnym, na imprezach masowych, restauracjach itp.

Przenośna mini drukarka MobiPrint SQ801 cechuje proste ładowanie papieru, łatwość obsługi, duża jakość nadruku, szybki wydruk, druk na papierze termicznym z rolki. Właściwości te powodują, że lekkie drukarki przenośne znajdują zastosowanie w rozmaitych aplikacjach mobilnych.



Nowej generacji mini drukarka zaskakuje swoim wyglądem. Ta ergonomiczna, niewielka i lekka drukarka termiczna o wymiarach (120 x 100 x 50mm i wadze 240g, umożliwia całkowitą mobilność.



MobiPrint SQ801 została wyposażona w akumulator Li-Ion o wystarczającej pojemności - 1400mAh, co pozwala działać do 3h ciągłej pracy (przy 25% wypełnienia strony).

Łatwe ładowanie rolki papieru "Drop-in easy loading", wysoka jakość wydruku, szybki wydruk (max. 70mm/s), druk na papierze termoczułym z rolki o szerokości 80mm sprawiają, że drukarka znajduje swoje zastosowanie w różnorodnych aplikacjach mobilnych. Dzięki bezprzewodowemu interfejsowi, takiemu jak Bluetooth idealnie sprawdzi się w terenie.

New Portable Devices | NIP: 872-120-56-82 | tel. kom.: +48 508 235 505 | e-mail: sklep@mobilator.pl

Numer konta: ALIOR BANK SA 68 2490 0005 0000 4500 2328 8078

do góry . . .

Drukarka termiczna - **MobiPrint SQ801** jest kompatybilna z urządzeniami mobilnymi, kolektorami danych oraz komputerami działającymi pod różnymi systemami operacyjnymi.

Łączność przez:

Urządzenia z Android Bluetooth 2.0, Bluetooth 4.0

Komputery z Windows USB

Komputery z IOS Bluetooth 4.0

Poprzez swoją funkcjonalność drukarka znajdzie zastosowanie w wielu dziedzinach strefy komercyjnej oraz publicznej, takich jak:

» Sprzedaż detaliczna,

» Logistyka,

» Poczta,

» Transport,

» Służby porządkowe.



Logistyka



Sprzedaż



**Służby
porządkowe**



Transport

[do góry...](#)

Mobilna drukarka umożliwia przestanie na nią danych z komputera koniecznych do wydrukowania. Oferowane przez nas najwyższej jakości urządzenia działają bezawaryjnie nawet w bardzo trudnych warunkach przemysłowych.

MobiPrint SQ801

Druk

Metoda druku: Thermal line printing

Szybkość druku: 70 mm/s

Efektywne drukowanie: 72mm

Rozdzielczość: 8 punktów/mm, 203 DPI

Drukowane kody kreskowe

1D: Code128, EAN 128, Code39, I2/5, Code93, UPC, EAN, KAN, JAN, CODABAR

2D: PDF417, QR Code, DATA Matrix

Znaki

Czcionka: ASCII (12*24 8*16), GBK(24*24 16*16)

Rozmiar znaków:

- Angielski: 48 lub 72 znaków na linie

- Chiński: 24 lub 36 znaków na linie

Papier

Typ: Termiczny

Szerokość papieru: 80mm

Średnica rolki papieru: 38mm

Średnica wewnętrzna rolki papieru:13.75mm

Grubość papieru: 0.06mm-0.08mm

Metoda podawania papieru

Drop-in easy loading

Sprzęt

Temperatura pracy: -20~55

Temperatura przechowywania: -40~70

Wilgotność pracy: 5~80%

Wilgotność przechowywania: 5~95%

Łączność

USB 2.0 (**Komputer z Windows**)

Bluetooth 2.0 (**Urządzenia z Android**)

Bluetooth 4.0 (**IOS + Android**)

Bateria

Pojemność: 1400 mAh

Rodzaj: Li-ion

Ładowanie baterii: 2 godziny

Czas pracy na baterii:

2-3 godziny ciągłej pracy

Gabaryty

Wymiary: 120 mm x 100 mm x 50 mm

Waga: 240g(bez akcesorii)

Kolor: czarny

Akcesoria

Bateria, Ładowarka, kabel ładowania, Rolka papieru,
Instrukcja



