



MobiScan 77281D - mini czytnik kodów kreskowych 1D Laser - Bluetooth

Kategoria:	Mobilne skanery kodów 1D/2D
Producent:	Mobilator
Obsługiwane systemy operacyjne:	Android, iOS, Windows CE, Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Linux, MAC
Pamięć wewnętrzna:	512KB
Zasilanie:	3.7V - 120mA - DC
Typ czytanych kodów:	1D Laser
Wymiary:	99 x 46 x 21.3 mm
Waga:	150g
Bateria:	1000 mAh Li-ion
Materiał obudowy:	ABS+PC
Szybkość skanowania:	120 skan/sek
Źródło światła:	Laser Diod 650 nm
Rozdzielczość:	-
Zasięg bezprzewodowy:	20-40m

Obsługiwane kody:	2 of 5 Industrial,2 of 5 Interleaved,2 of 5 Matrix, Codabar,Code - 11,Code - 32, Code - 39,Code - 39 Extended (full ASCII),Code - 93, Code - 128 (A, B, C),EAN-8,EAN-13, EAN -128 / UCC-128,ISBT - 128, Matrix 25,MSI,Post - China (4-State Postal Code), UP
Obsługiwane kody:	2 of 5 Industrial,2 of 5 Interleaved,2 of 5 Matrix, Codabar,Code - 11,Code - 32, Code - 39,Code - 39 Extended (full ASCII),Code - 93, Code - 128 (A, B, C),EAN-8,EAN-13, EAN -128 / UCC-128,ISBT - 128, Matrix 25,MSI,Post - China (4-State Postal Code), UP
Sensor:	Laser Diod 650 nm
Kąt skanowania:	45°, 60°, 30°(Skew,Pitch,Roll)
Współczynnik kontrastu:	>20%
Zakres skanowania:	BASED ON CODE 39 3.13mil:42mm-58mm 3.9mil:39mm-68mm 10mil:22mm-175mm 20mil:45mm-247mm 30mil:85mm-369mm 35mil:140mm-447mm
Typ kabla:	MicroUSB
Czas pracy na baterii:	10 h ciągłej pracy
Komunikacja:	Bluetooth 4.0- odbiornik Bluetooth 3.0-skaner
Interfejs / Profil:	HID / SPP
Temperatura pracy:	0°C ~ 50°C
Temperatura spoczynku:	-10°C ~ 50°C
Względna wilgotność:	20% ~ 85%, bez kondensacji
Norma odporności IP:	IP 54
Odporność na upadek:	Wielokrotne upadki 5.9ft./1.8m
Kody kreskowe 1D:	Kody kreskowe 1D:
2 of 5 Chinese:	Nie
2 of 5 Discrete:	Nie
2 of 5 IATA:	Nie
2 of 5 Industrial:	Tak
2 of 5 Interleaved:	Tak
2 of 5 Matrix:	Tak
2 of 5 Standard:	Nie

BC - 412:	Nie
Bookland EAN:	Tak
Codabar:	Tak
Codabar - NW7:	Nie
Code - 11:	Tak
Code - 11(USD-8):	Nie
Code - 32:	Tak
Code - 39:	Tak
Code - 39 Extended (full ASCII):	Tak
Code - 39 Trioptic :	Nie
Code - 93:	Tak
Code - 128 (A, B, C):	Tak
EAN-8:	Tak
EAN-13:	Tak
EAN -128 / UCC-128:	Tak
GS1 DataBar:	Nie
Intelligent Mail:	Nie
ISBN:	Nie
ISBT - 128:	Tak
ISSN:	Nie
ITF-6:	Nie
ITF-14:	Nie
KIX code:	Nie
Matrix 25:	Tak
MSI:	Tak
MSI - Plessey:	Nie
Pharmacode - One Track:	Nie
Pharmacode - Two Track:	Nie

Planet:	Nie
Plessey:	Nie
Post - Australian (4-State Postal Code):	Nie
Post - China (4-State Postal Code):	Tak
Post - Japanese (4-State Postal Code):	Nie
Post - Singapore (4-State Postal Code):	Nie
PostNET:	Nie
Royal Mail (RM-4SCC):	Nie
Telepen Code:	Nie
UK/Plessey:	Nie
UPC - A:	Tak
UPC - E:	Tak
UPC - E1:	Nie
Kody kreskowe 2D:	Kody kreskowe 2D:
Aztec:	Nie
Composite code:	Nie
DataMatrix:	Nie
MaxiCode:	Nie
Micro PDF 417:	Nie
Micro QR Code :	Nie
PDF 417:	Nie
QR Code :	Nie
RSS:	Nie
TLC-39:	Nie

Produkt z Archiwum - produkcja zakończona



Marka **MobiScan** jest nowością dystrybucyjną Mobilator-a. Osiągnęła doskonałą reputację jako producent skanerów kodów kreskowych. Ze względu na wysoką pozycję produktów w segmencie high-tech zdobyła zaufanie wielu klientów na całym świecie.

MobiScan

❖ Menu

❖ Opis

❖ Komunikacja

❖ Zastosowanie

❖ Dane techniczne

Skaner kodów kreskowych to urządzenie pozwalające na czytanie kodów kreskowych z pudełek, maszyn, dokumentów i wszystkich miejsc, gdzie te kody zostały zaimplementowane. Produkty marki MobiScan cechuje wysoka jakość oraz zdolność do bezproblemowego działania przez szereg lat.



mobilator.pl

MobiScan 77281D - mini czytnik kodów kreskowych 1D Laser - Bluetooth

Skaner kodów	1D Laser
Czas pracy	10 h (praca ciągła)
Obsługiwany system	Android, iOS, Windows CE, Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Linux, MAC
Zasięg	20 - 40m
Łączność	Bluetooth 3.0
Wymiary	99 x 46 x 21.3 mm
Waga	150g
Inne	Adapter Bluetooth 4.0

Szczegółowa specyfikacja danej konfiguracji dostępna w zakładce **"Dane techniczne"**

[do góry...](#)

Opis

Nietypowy, nowoczesny, bezprzewodowy (Bluetooth) mini skaner kodów kreskowych MobiScan 77281D został zaprojektowany z myślą o użytkownikach, dla których konieczne jest skrupulatne katalogowanie wszystkich dostępnych informacji logistycznych w postaci elektronicznych baz danych, arkuszy kalkulacyjnych, zestawień, formularzy, itp.



MobiScan 77281D inteligentny i ergonomiczny, podręczny czytnik kodów kreskowych ułatwi pracę magazynierom, mobilnym i stacjonarnym sprzedawcom, aptekarzom, kurierom, logistykom, kontrolerom jakości i kontrolerom procesów produkcji oraz wszystkim tym, którzy w pracy zawodowej potrzebują katalogowania i zapisywania informacji sczytanych z kodów kreskowych.

Skaner kodów kreskowych MobiScan 77281D dzięki modułowi Bluetooth (który zapewnia poprawną komunikację) jest kompatybilny z urządzeniami mobilnymi, kolektorami danych oraz komputerami pracującymi na różnych systemach operacyjnych (patrz: tekst "Komunikacja" - poniżej).



Skaner zaskakuje swoim wyglądem, przypomina pudełko zapalek. Ten ergonomiczny, niewielki i wyjątkowo lekki czytnik kodów kreskowych o odpowiedniej fakturze powierzchni, zapewnia dobre trzymanie i ogranicza zmęczenie rąk po długiej wielogodzinnej pracy.



Zasilany w akumulator Li-Ion o wystarczającej pojemności 1000mAh, co pozwala działać skanerowi około 10 godzin w trybie skanowania (ciągłej pracy).

[do góry...](#)

Komunikacja



any czytnik kodów kreskowych 1D, który łącząc się poprzez Bluetooth z urządzeniem dostarcza informacji m.in. o nazwie produktu, jego rodzaju, przybliżonej wartości, dostępności, a także pozwala na szybkie i wygodne automatyczne pogrupowanie danych.



Zaprojektowany, aby być dopasowanym do różnych aplikacji, bezprzewodowy (Bluetooth) skaner kodów kreskowych może być kompatybilny z takimi systemami jak Android, iOS, Windows CE, Windows XP, Windows 7, Windows 8, Linux. Użytkownicy mogą przysyłać dane w czasie rzeczywistym do komputerów PC lub urządzeń mobilnych.



Przenośne (radiowe i bluetooth-owe) czytniki kodów kreskowych poprzez wykorzystanie laserowej techniki skanowania są wygodne i łatwe w użyciu oraz dają szerokie możliwości konfiguracji parametrów. Umożliwiają pracę w trybie automatycznym jak i ręcznym. Odczytują kody o różnych kontrastach z odległości kilkudziesięciu centymetrów. Dzięki zastosowaniu komunikacji bezprzewodowej (Bluetooth lub radiowa) oferują zasięg do 20m od komputera.

Urządzenie wykorzystuje interfejs HID

Urządzenia typu skaner potrzebują do obsługi odpowiedniego oprogramowania, które z portu szeregowego (RS-232) odbiorą dane i wyświetli je w odpowiednim okienku użytkownikowi. Skaner podłączony do portu USB i pracujący w tzw. trybie POS potrzebuje dodatkowo odpowiedniego sterownika, który po zainstalowaniu tworzy w systemie wirtualny port szeregowy o określonym numerze - tzw. Virtual COM port driver.

Często wśród użytkowników panuje błędne przekonanie, że każdy skaner po podłączeniu do komputera będzie wysyłał dane, które będzie można dalej przetwarzać np. w Notatniku albo w MS Wordzie. To nie zawsze jest prawda.

Aby tak się stało należy użyć skanera z tzw. emulacją klawiatury - podłączonego do komputera przez port USB, lecz musi być to

Spełnione normy oraz przeprowadzone testy

Praca	0° do 50°C
Wilgotność	20% do 85% (bez kondensacji)
Pył	IP5x (pył)
Woda	IPx4 (Bryzgi wodne)
Upadek	Wielokrotne upadki 5.9ft./1.8m




mobikator.pl

Odporność sprzętowa IP54

Stopnie IP to klasyfikacja różnych stopni **ochrony** urządzeń elektrycznych, które są zapewniane przez obudowy tych urządzeń wg PN-92/E-08106. Liczba znajdująca się po „IP” to tak naprawdę dwie cyfry. Pierwsza oznacza ochronę przed dostępem **ludzi** i niebezpiecznych części oraz ochrona przed zanieczyszczeniami, np. **pyłem**. Chodzi głównie o dostęp ciał obcych do wnętrza urządzeń. Z drugiej strony druga cyfra to stopień ochrony przed **wodą**.



Pierwsza cyfra [x]			Druga cyfra [y]		
Ochrona przed ciałami stałymi			Ochrona przed płynami		
Brak ochrony	0		0	Brak ochrony	
Ochrona przed obiektami > 50mm (np. ręce)	1		1	Woda kapiąca pionowo nie powinna wywoływać żadnych niepożądanych efektów	
Ochrona przed obiektami > 12mm (np. palce)	2		2	Woda kapiąca pod kątem 15 stopni od pionu nie powinna wywoływać żadnych niepożądanych efektów	
Ochrona przed obiektami > 2.5mm (np. narzędzia/przewody)	3		3	Woda spadająca pod jakimkolwiek kątem aż pionu nie powinna wywoływać żadnych niepożądanych efektów	
Ochrona przed obiektami > 1mm (np. małe narzędzia)	4		4	Bryzgi wodne niezależnie od kierunku nie powinny wywoływać żadnych niepożądanych efektów	
Ochrona przed kurzem, ogranicza wnikanie			5	Strumień wodny z dyszy bezpośrednio skierowany na obiekt nie powinien wywoływać żadnych niepożądanych efektów.	
			6	Nawet w przypadku czasowego zanurzenia, morskiej, woda nie powinna wywoływać żadnych niepożądanych efektów.	
Całkowita ochrona przed pyłem			7	Woda nie może penetrować urządzenia jeżeli jest ono zanurzone z uwzględnieniem wskazanych warunków czasowych i ciśnienia	
			8	Nie mogą wystąpić żadne niepożądane efekty, jeżeli urządzenie jest zanurzone pod wodą (powyżej 1m)	



