



MobiTouch 173RK2 - 17.3 cala wytrzymały dotykowy przemysłowy komputer panelowy z systemem Android i normą IP65 na część przednią obudowy - odporny na zachłapania

Kategoria:	Przemysłowe Panel PC
Producent:	Mobilator
Rozmiar ekranu:	17.3"
Rozdzielczość:	1920x1080
Format obrazu:	-----
Ekran dotykowy:	pojemnościowy
Chipset:	Cortex
Wsparcie Procesora:	Quad-core Cortex-A17
Zainstalowany Procesor:	Quad-core Cortex-A17
Obsługiwana Pamięć:	DDR3L SO-DIMM (max. 8GB)
Zainstalowana Pamięć:	2GB
Karta Graficzna:	Mali-T764 GPU 2gen
Karta dźwiękowa:	-----
Obsługiwane Dyski Twarde:	SSD
Zainstalowany Dysk Twardy:	16 GB SSD
Napęd CD/DVD:	-----
LAN:	Realtek RTL8111E 10/100/1000 Mb/s

Karta Radiowa WLAN:	802.11 a/b/g/n
Bluetooth:	4.0
3G:	Nie
4G LTE:	----
GPS:	----
TV Tuner:	----
Watch Dog Timer:	----
Złącza - panel przedni:	----
Złącza - panel tylny:	DC-IN2x USB 2.01x RS2321x Gigabit LAN1x SIM i SD1x HDMI
Złącza - panel lewy:	----
Złącza - panel prawy:	----
Zasilanie:	12V DC-in
Obsługiwane Systemy Operacyjne:	Android
Zainstalowany System:	Android 7.1
Wymiary:	458 x 291 x 62 mm
Waga:	4.6 kg
Wyposażenie Opcjonalne:	----
Bezwentylatorowy (FANLESS):	Tak
Wilgotność pracy:	10%~ 80%
Temperatura pracy:	-10°C ~ 60°C
Temperatura spoczynku:	-30°C ~ 70°C
Norma IP:	----
Norma IP (panel tylni):	----
Norma IP (panel przedni):	IP65
Dual display:	Tak
Współczynnik kontrastu:	1000:1
Jasność:	400 cd/m2
Kąt widzenia:	80/80/60/80

Podświetlenie MTBF:	LED
Ilość kolorów:	-----
Twardość powierzchni ekranu:	-----
Żywotność ekranu (ilość dotyków):	-----
Materiał obudowy:	Aluminium
Mocowanie VESA:	Tak
Podstawka - nóżka do trybu pracy biurowej:	-----
Zużycie energii:	-----
Inne:	Kolor Czarny
Antywibracja:	-----
Anti-shock:	-----
Skaner (czytnik) RFID:	-----
Skaner kodów kreskowych:	-----

2 698,74 zł

cena netto: 2 194,10 zł

MobiTouch RK2



SPECYFIKACJA I PARAMETRY

WYŚWIETLACZ I DOTYK

ODPORNOŚĆ I OCHRONA

KOMUNIKACJA I ZŁĄCZA

ZASTOSOWANIE

DOSTĘPNE WERSJE I AKCESORIA

Przemysłowe panele PC to zintegrowane urządzenia składające się z komputera PC oraz monitora dotykowego. Dzięki swojej konstrukcji mogą pracować nawet w ciężkich warunkach panujących w środowiskach

przemysłowych, takich jak wysoka wilgotność, duże zapylenie, kontakt z wodą czy bardzo niskie lub wysokie temperatury. Panele te charakteryzują się wysoką wydajnością oraz stabilnością działania w każdych warunkach.



Pasywne chłodzenie

Zastosowanie w panelu pasywne chłodzenie zapewnia bezgłośnie działanie i spowalnia osadzanie się kurzu.



Szybki start

Nowoczesny dysk typu SSD zwiększy szybkość działania programów użytkowych i zapewni cichą pracę komputera.



Wydajność

Czterordzeniowy procesor Cortex zapewnia polepszoną wydajność urządzenia.



Jasny ekran

Wyświetlacz o jasności 400cd/m² sprawia, że obraz jest znacznie bardziej żywy oraz lepiej czytelny w słońcu.



Sieć bezprzewodowa

Panel można połączyć z pobliskimi sieciami bezprzewodowymi, dzięki wyposażeniu go w opcjonalny moduł Wi-Fi.



Pojemnościowy ekran

Ekran pojemnościowy pozwala na precyzyjną obsługę oraz delikatne muśnięcia po ekranie.

Specyfikacja i parametry

Wydajność	
Procesor	Quad-core Cortex - A17
Karta graficzna	Mali-T764 GPU Dual-channel 2gen

Wydajność	
System operacyjny	Android 7.1
Pamięć RAM	2GB DDR3L
Dysk twardy	SSD: 16 GB
Wyświetlacz	
Przekątna ekranu	17.3" (1920x1080)
Rodzaj dotyku	pojemnościowy
Jasność	400cd/m ²
Stosunek ekranu	16:9
Kąt widzenia	80/80/60/80
Żywotność dotyku	>50.000.000
Interfejsy	
Łączność	802.11a/b/g/n Bluetooth 4.0
Złącza	2x USB 2.0 2x COM 1x LAN 1x SD i SIM 1x HDMI DC 12V
Inne	
Wymiary	458 x 291 x 62 mm
Waga	4.6 kg
Materiał wykonania obudowy	Stop aluminium

* Wyposażenie opcjonalne, dostępne tylko w konkretnych wersjach urządzenia.



Szczegółowa specyfikacja urządzenia dostępna w zakładce "Dane techniczne".

W pyłoszczelnym przemysłowym panelu PC zastosowano wydajny i energooszczędny procesor Quad-core Cortex-A17. W jego wnętrzu znajdują

się cztery współdziałające rdzenie umożliwiające bardziej efektywne przetwarzanie wielu zadań jednocześnie. Współużytkowana pamięć cache, w której wykorzystano wielopoziomą hierarchię, jest dynamicznie przydzielana dla każdego rdzenia procesora w zależności od obciążenia. Doprowadza to do zmniejszenia średniego czasu dostępu do pamięci głównej. Usprawniona technologia kart graficznych pozwala cieszyć się filmami w pełnej rozdzielczości i jakości HD.




Więcej zdjęć w pełnej rozdzielczości dostępne w zakładce "Galeria".

Wyświetlacz i dotyk

Wzmocniony, wodoodporny Panel PC MobiTouch 173RK2 posiada odporny na wodę i zadrapania 17.3" ekran LED. Rozdzielczość 1920x1080 oferuje dobrą jakość obrazu, a wysoka jasność w zakresie 400 cd/m² daje lepsze nasycenie barw i kontrast oraz pozwala na znacznie poprawioną widoczność nawet w przypadku padających na ekran promieni słonecznych. Wyświetlacz typu pojemnościowego zapewnia użytkownikowi wyraźny obraz i łatwość obsługi przy pomocy dotyku.

EKRAN POJEMNOŚCIOWY

Ekran pojemnościowy składa się ze szklanej powłoki, która pokryta jest izolatorem. Dotknięcie powierzchni nakładki dotykowej palcem powoduje zakłócenie w przepływie prądu elektrycznego. Wyświetlacz ten zapewnia bardzo dobrą widoczność w warunkach występujących w przemyśle. Panel można obsługiwać jednym palcem lub materiałem przewodzącym prąd (specjalną rękawiczką). Ten typ ekranu zapewnia obsługę technologii multi-touch, która jest wyraźnym udogodnieniem podczas pracy. Polega to na tym, że duża ilość elektrod umożliwia dokładne wykrywanie wielu punktów dotyku. Do ekranów pojemnościowych nie trzeba używać mocniejszego nacisku, ponieważ wystarczy lekkie muśnięcie ekranu palcem, aby urządzenie zareagowało.



Odporność i wytrzymałość

STANDARD WYKONANIA

Panel PC posiada wysokiej jakości obudowę wykonaną ze stopów aluminium. Jest ona ważnym elementem systemu chłodzenia dzięki specjalnie zaprojektowanym wycięciom ułatwiającym obieg powietrza wewnątrz obudowy, niezwykle ważnym przy użyciu pasywnych rozwiązań. Całościowy design urządzenia nastawiony jest na prostotę i funkcjonalność cenione wśród profesjonalistów.



WYSOKIE TEMPERATURY

PanelPC MobiTouch 173RK2 przystosowany jest do ciągłej pracy zarówno w bardzo niskich, jak i wysokich temperaturach w przedziale od -10°C do 60°C. W przypadku przechowywania wyłączonego urządzenia, poradzi sobie on już z temperaturami w zakresie od -30°C do 70°C. Dodatkowo wytrzymały PanelPC świetnie sprawdzi się w pomieszczeniach ze zwiększoną wilgotnością, zapewniając prawidłowe funkcjonowanie nawet w przypadku 80% wilgotności względnej powietrza.

Temp.pracy	-10°C do 60°C
Temp. spoczynku	-30°C do 70°C
Wilgotność	10% - 80%

BEZPRZEWODOWA SIEĆ WI-FI


Dwuzakresowy moduł Wi-Fi zapewnia szybki dostęp do sieci wszędzie tam, gdzie można uzyskać połączenie z zabezpieczonymi lub otwartymi sieciami Wi-Fi. To wygodne rozwiązanie dla osób, które posiadają w miejscu pracy lub zamieszkania router oraz sieć bezprzewodową, z której można korzystać bez żadnych dodatkowych opłat. Wstrząsoodporny panel przemysłowy MobiTouch 173RK2 został wyposażony w standardy - 802.11n, który dopuszcza przesyłanie plików z zawrotną prędkością nawet do 150 Mb/s.

Standardy	802.11a/b/g/n
Częstotliwości	2.4GHz 5GHz

ZŁĄCZA I INTERFEJSY



WYMIARY



[menu..](#)

Zastosowanie



HANDEL I USŁUGI


Panel PC znajduje szerokie zastosowanie przede wszystkim w branży handlowej np. do sterowania systemem sprzedaży, wyświetlania informacji o produktach na monitorach lub reklam na telebimach. Przy pomocy uchwytu VESA w obudowie istnieje wiele możliwości jego montażu, np. w sklepach (przy kasie fiskalnej) w halach fabrycznych, w samochodzie rozwożącym produkty, itp. Z pewnością znajdzie zastosowanie we wszelkiego rodzaju sieciach handlowych.



MAGAZYN I ZARZĄDZANIE

Przemysłowy komputer panelowy dzięki interfejsowi RS232 może posłużyć do podłączenia wielu urządzeń znajdujących się w magazynie i ułatwić ich

sterowanie. A jego wytrzymała obudowa jest idealnie stworzona do trudnych warunków panujących w takich pomieszczeniach. Żaden kurz ani brud nie przeszkodzi mu w pracy, będzie działał bez zarzutów nawet w dużym zapyleniu i zabrudzeniu środowiska.



TRANSPORT I MOTORYZACJA

Komputery panelowe mogą być stosowane w transporcie poprzez przystosowanie go do pracy przy zasilaniu 12V. Wówczas Panel PC może być używany w samochodach osobowych, autobusach, tramwajach, taksówkach, pociągach, a nawet w samolotach. Dzięki zintegrowanemu monitorowi panele te bardzo dobrze spełniają swoje funkcje w pojazdach, w których ważna jest mobilność oraz niewielki rozmiar urządzenia.

Dostępne wersje i akcesoria

Przemysłowy Panel PC MobiTouch 173RK2 oferowany jest w kilku wersjach dopasowanych do różnych potrzeb. Klikając na numer konfiguracji sprzętowej zostaniesz przekierowany do produktu z parametrami podanymi w poniższej tabeli. Ponadto na życzenie klienta istnieje możliwość stworzenia konfiguracji niedostępnej aktualnie w ofercie.