



Monitor dotykowy PC MobiBox M22

Kategoria:	Industrial Monitory Dotykowe
Producent:	Mobilator
Złącza - panel tylni:	1x VGA, 1x HDMI, 1x BNC, 1x DVI, 1x AV Input, 1x USB touch connector, 1x DC-in;
Zasilanie:	12V DC
Wymiary:	525.7 x 354.7 x 56 mm
Waga:	5 kg
Wyposażenie Opcjonalne:	-----
Wilgotność pracy:	10%~ 80%
Temperatura pracy:	-20°C ~ 60°C
Temperatura spoczynku:	-30°C ~ 60°C
Norma IP:	-----
Norma IP (panel tylni):	-----
Norma IP (panel przedni):	-----
Rozmiar ekranu:	22"

Rozdzielczość:	1680 x 1050
Format obrazu:	16:10
Ekran dotykowy:	Pojemściowy
Współczynnik kontrastu:	1000:1
Jasność:	400 cd/m2
Kąt widzenia:	89/89/89/89(Typ.)(CR>10)
Podświetlenie MTBF:	WLED
Ilość kolorów:	16.7M
Twardość powierzchni ekranu:	-
Żywotność ekranu (ilość dotyków):	>50.000.000 razy
Materiał obudowy:	Wytrzymałe aluminium o grubości 1,5 mm
Mocowanie VESA:	Panel na ścianie, szafę, stoisko
Podstawka - nóżka do trybu pracy biurowej:	Nie (opcja)
Zużycie energii:	60 W
Inne:	-----
Antywibracja:	-----
Anti-shock:	-----
Wbudowane głośniki:	Nie

Produkt z Archiwum - produkcja zakończona

MobiBox M22



Menu

Opis

Złącza

Wyświetlacz

Zastosowanie

Dane techniczne

Monitory Dotykowe

Niewielkich wymiarów monitory panelowe są idealne do zastosowań wymagających cichej i ciągłej pracy. Przemysłowy monitor dotykowy, przez swoją funkcję dotyku, zastępuje: mysz, klawiaturę lub inne urządzenie wskazujące. Jego prostota użycia ułatwia i skraca czas obsługi komputera.



Mobilator


Monitor dotykowy PC MobiBox M22



Rozdzielczość: 1680x1050 / 16:10



Przekątna ekranu: 22"



Podświetlenie: LED



Złącza: VGA/DVI/HDMI/USB/BNC/AV



Ochrona ekranu: -



Mocowanie:

75mm x
75mm /
100mm x
100mm


Wbudowane

głośniki: -

Szczegółowa
specyfikacja danej
konfiguracji dostępna
w zakładce "**Dane
techniczne**"

Wymiary:

Obudowa o wymiarach **525.7 x 354.7 x 56 mm** wykonana z najwyższej jakości aluminium zapewnia bardzo dużą odporność urządzenia na uszkodzenia mechaniczne. Model ten o wadze zaledwie **5 kg**, jest w każdej chwili gotowy do eksploatacji nawet w ekstremalnych warunkach, takich jak upał, zimno, wibracje.




🔌 Złącza

Monitor dotykowy PC MobiBox M22 został wyposażony w podstawowe złącza takie jak:

1. USB(touch connector)
2. HDMI
3. DVI
4. VGA

5. BNC
6. AV
7. DC-in

Do poprawnego działania sterownika dotyku potrzebne jest podłączenie monitora z komputerem kablem USB.



Monitor dotykowy PC MobiBox M22 posiada 22" ekran LED. Przy rozdzielczości 1680x1050 i wysokiej jasności 400 cd/m2, ekran pojemnościowy z wysoką wrażliwością na dotyk, oferuje użytkownikowi wyraźny obraz i łatwość obsługi.

Podświetlenie matrycy w technologii **WLED** powoduje realistyczne oddawanie kolorów, zużycie energii mniejsze nawet o 40% oraz znacznie mniejszą awaryjność w porównaniu do tradycyjnych monitorów LCD z podświetleniem CCFL.



Ekran pojemnościowy

Działanie tego typu ekranów jest nieco bardziej skomplikowane od ekranów rezystancyjnych, jednak komfort ich używania jest znacznie większy. W rogach ekranu pojemnościowego umieszczone są elektrody emitujące słabe pole elektryczne. Jeśli użytkownik dotknie wyświetlacza, to natężenie wytworzonego wcześniej pola się zmieni, a system odpowiednio obliczy, gdzie nastąpiło jego zaburzenie.



Screen capacitive

