



Przemysłowy kolektor danych MobiPad MT40-1D ANDROID 5.1

Kategoria:	UMPC - Przemysłowe
Producent:	Mobilator
System operacyjny:	Android 5.1
Wyświetlacz:	4" (480x800) LCD
Jasność:	-----
Procesor:	ARM® Cortex-A53 Quad-core 1.3GHz
Pamięć:	1GB
Dysk twardy:	8GB
Pamięć Flash:	Tak
Ekran dotykowy:	Tak - pojemnościowy
Wytrzymałość:	IP65
Upadek:	1.5 metra
Wstrząs:	-----
Wibracja:	-----

Temperatury:	Temperatura pracy: -20°C -- +50°C Temperatura w spoczynku: -40°C -- +60°C
Wilgotność:	5% - 95% bez kondensacji
Skaner (czytnik) kodów kreskowych 1D:	1D (LASER) Honeywell N4313
Skaner (czytnik) kodów kreskowych 2D:	brak (dostępne w innej wersji)
Skaner (czytnik) RFID:	NFC (13.56MHz)14443A/B15693
Inne:	Akcesoria fabryczne 1x - Ładowarka (5V/1.2A)1x - Przewód microUSB1x - Przewód zasilania Czujniki AkcelerometrCzujnik zbliżeniowyCzujnik światła
Inne:	Akcesoria fabryczne 1x - Ładowarka (5V/1.2A)1x - Przewód microUSB1x - Przewód zasilania Czujniki AkcelerometrCzujnik zbliżeniowyCzujnik światła
Bateria:	Li-Ion 3.8V 4200mAh 15.2Wh
Czas pracy na baterii:	Tryb pracy (w zależności od użytkowania) - 7hTryb czuwania - 500h
Możliwość szybkiej wymiany baterii:	Tak
HotSwap dla baterii:	Nie
LAN:	-----
WLAN:	IEEE 802.11b/g/n
Bluetooth:	Bluetooth v4.0 (LE)
WWAN (GSM Internet):	4G TDD-LTE: 1900/2300/2500/2600 MHz4G FDD-LTE: 1800/2100/2600 MHz3G TD-SCDMA: 1900/2100 MHz3G WCDMA: 850/900/1900/2100 MHz2G GSM: 850/900/1800/1900 MHz; CDMA&EVDO: 800MHz
GPS:	GPS/QZSS/SBAS (WAAS/MSAS/EGNOS/GAGAN), Full AGPS
Kamera wbudowana:	TYŁ: 8MPX (Auto Focus+ Flash)
Wejścia/Wyjścia:	1x - MicroUSB (OTG)1x - Port MicroSD1x - Port SIM1x - Port micro SIM1x - Audio Jack1x - Piny ładowania/dokowania
Akcesoria opcjonalne:	-----
Złącze stacji dokującej:	-----
Standard VESA – obsługa uchwytów i mocowań:	-----
Złącze COM:	Nie
Czytnik kart magnetycznych (MSR):	-----
Czytnik kart z mikroczipem:	-----

Kontrast:	-----
Karta Graficzna:	Mali-400 MP
Chipset:	-----
BIOS:	-----
Materiał obudowy:	wysokiej jakości plastik + guma
Czytnik kart Flash:	Tak - max. 32GB
CD/DVD:	-----
Audio:	Wbudowany Mikrofon Głośnik Słuchawka Audio Jack
Klawiatura:	Ekranowa + NumerycznaHome Menu Return ON/OFF3x - Dodatkowe przyciski funkcyjne (F1-F3)2x - Wywołanie skanera kodów kreskowych1x - Wywołanie aplikacji kamery1x - Wywołanie zdjęcia/filmu
Dodatkowe urządzenia sterujące:	-----
Kolor:	czarno-złoty
Obrotowa Matryca:	-----
Zewnętrzny wyświetlacz VGA:	-----
Wyjście TV:	-----
Tuner TV:	-----
Ochrona:	IP65
Wodo-odporność:	IPx5
Odporność na pył:	IP6x
Mechanika i rozmiary:	166*74*16mm350g
Obudowa bezwentylatorowa:	Tak

Produkt z Archiwum - produkcja zakończona



→ Opis

→ Odporność

→ Zbieranie i przetwarzanie danych

→ Moduły i sieci bezprzewodowe

→ Minimalizm i komfort pracy

Kolektor danych do zastosowań przemysłowych MobiPad MT40 posiada specjalnie zaprojektowaną, wzmocnioną konstrukcję, przystosowaną do pracy w trudnych warunkach środowiskowych. Podobnie, jak sprzęt produkowany dla wojska, spełnia wymogi normy IP65. Dzięki takiej budowie jest odporny na **pył** i **wodę**. Urządzenie idealnie spisuje się w warunkach domowych oraz przemysłowych.

→ Opis



Procesor	ARM® Cortex-A53 Quad-core 1.3GHz
Grafika	Mali-400 MP
Wyświetlacz	4" (480x800) LCD
Typ wyświetlacza	Pojemnościowy
RAM	1GB DDR3
ROM	8GB
Złącza (fabrycznie)	MicroUSB (OTG) MicroSD Audio Jack Port ładowania/dokowania Dual SIM
	1x - SIM (3G)
	1x - micro SIM (2G)
GPS (fabrycznie)	GPS + A-GPS
Audio	Wbudowany Mikrofon Głośnik Słuchawka Audio Jack
Kamera (TYŁ)	8Mpx (Autofocus + Flash)
Klawiatura	Ekranowa + Numeryczna
	Home Menu Return ON/OFF
	3x - Dodatkowe przyciski funkcyjne (F1-F3)
	2x - Wywołanie skanera kodów kreskowych
	1x- Wywołanie aplikacji kamery
	1x - Wywołanie zdjęcia/filmu
Bateria	Li-Ion 3.8V 4200mAh 15.2Wh
	Tryb czuwania - 500h
	Tryb pracy (w zależności od użytkowania) - 7h
System	Android 5.1
Moduły (fabrycznie)	802.11 b/g/n Bluetooth v4.0 (LE) 2G/3G/4G GPS
Moduły (opcjonalne)	(1D) Honeywell N4313 (1D/2D) Honeywell N6603 NFC
Waga i rozmiary	166*74*16mm 350g
Odporność	IP65

New Portable Devices | NIP: 872-120-56-82 | tel. kom.: +48 508 235 505 | e-mail: sklep@mobilator.pl

Numer konta: ALIOR BANK SA 68 2490 0005 0000 4500 2328 8078

Czujniki (fabrycznie)	Akcelerometr Czujnik zbliżeniowy Czujnik światła Czujnik pola magnetycznego
	Czujnik orientacji
Gwarancja	12 miesięcy

Sprawdź w zakładce "Dostępne konfiguracje sprzętowe" jakie możliwości ma dana wersja urządzenia. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat urządzenia kliknij w "**Zapytaj o produkt**" lub przejdź do **formularza kontaktowego**.



Wybierz wersję dla siebie

Wybierz wersję dopasowaną do swoich potrzeb. Klikając na numer konfiguracji sprzętowej zostaniesz przekierowany do produktu z parametrami podanymi niżej. Na życzenie klienta może zostać stworzona konfiguracja niedostępna w ofercie. Szczegółowe parametry dostępne są w zakładce "**Dane Techniczne**".

	1D	2D
1D (LASER)	✓	-
1D/2D (BI-DIRECTIONAL)	-	✓
NFC	✓	✓

→ Odporność



ZŁOTA METALOWA OBUDOWA, KLASYCZNY WYGLĄD.

Metalowa obudowa klasy przemysłowej ze złotymi wstawkami odporna na upadki z 1.5m oraz ochroną określoną standardem IP67.

GUMOWE NAROŻNIKI.

Gumowe elementy zapewniają efektywną amortyzację oraz zapobiegają wyślizgnięciu się urządzenia w czasie wzmożonej pracy w trudnych warunkach.

KOMFORTOWY KSZTAŁT, ERGONOMIA.

Urządzenie jest idealnie dopasowane do kształtu ludzkiej dłoni. Przyciski funkcyjne zlokalizowane z obu stron umożliwiają komfortową obsługę z obu dłoni.

Praca	-20°C -- +50°C
Spoczynek	-40°C -- +60°C
Wilgotność względna	5% - 95% bez kondensacji
Pył	IP6x (pył)
Woda	IPx5 (woda)
Upadek	1.5m



→ Zbieranie i przetwarzanie danych

Czytnik kodów kreskowych



SZYBKIE SKANOWANIE

z łącznie trzema przyciskami skanowania po obu bokach urządzenia i jednym na klawiaturze możesz komfortowo skanować kody kreskowe.

Czytnik kodów kreskowych umożliwia odczytanie, zdekodowanie i przesłanie do komputera danych zapisanych w kodzie kreskowym. Dzięki dynamicznym możliwościom skanowania i dużemu zakresowi odczytu, kolektor danych dokładnie pobiera dane, co pomaga zwiększyć tempo i wydajność pracy. Całość można szybko uruchomić, ponieważ dzięki uproszczonej procedurze instalacji i intuicyjnej, wygodnej konstrukcji przygotowanie skanera do pracy jest bardzo łatwe.



Honeywell

1D

Honeywell™ N4313 (LASER)

1D / 2D

Honeywell™ N6603 OEM 2D Imager



DUAL SIM.

Możesz używać dwóch numerów bez przekładania karty. Zaimplementowane oprogramowanie pozwala na dostosowanie wybranej karty do konkretnego działania.

Dzięki modułowi **4G** wystarczy, że użytkownik włoży kartę SIM do specjalnego slotu i może natychmiast połączyć się z Internetem. Zintegrowane oprogramowanie pozwala na automatyczne rozpoznanie i skonfigurowanie połączeń z sieciami komórkowymi. Ponadto zastosowany w MT40 wewnętrzny moduł WCDMA dostosowuje się automatycznie do transferu i zasięgu sieci.

WIFI

802.11 a/b/g/n

GPS (Standard)

GPS/Beidou + A-GPS

Bluetooth

Bluetooth v4.0 (LE)

4G

3G / 4G LTE (FDD B1B3B7 | TDD B3B39B40 | WCDMA B1B2B5B8 | EVDO BC0 | GSM B2B3B5B8)

Możliwość wykonywania połączeń głosowych



Najnowszy moduł komunikacji 4G, który umożliwia szybką i bezpieczną komunikację tabletu z punktem dostępowym takim jak router, zapewniając szybkie i wygodne przeglądanie stron internetowych, płynne odtwarzanie filmów w jakości HD.

New Portable Devices / NIP: 872 120 56 82 | tel. kom. +48 508 235 505 | e-mail: sklep@mobilator.pl

Numer konta: ALIOR BANK SA 68 2490 0005 0000 4500 2328 8078

Ładowanie

MobiPad MT40 posiada najnowsze rozwiązanie, które eliminuje uszkodzenia portu micro USB. Uszkodzenie portu ładowania skutecznie unieruchomiło pracę w przedsiębiorstwie. Producent kolektorów danych zauważając ten problem zastosował port ładowania z magnesem, który sam się doczepi po zetknięciu ze złączem dokowania.



BEZPIECZNE ŁADOWANIE, SZYBKOŚĆ I KOMFORT.

Specjalnie zaprojektowana końcówka po przybliżeniu do pinów sama przytwierdzi się do obudowy za pomocą umieszczonych w niej magnesów. Takie rozwiązanie wyklucza uszkodzenie portu micro USB, które w wielu urządzeniach po pewnym czasie nie jest zdatne do ładowania czy wymiany danych.

MT40 waży zaledwie 350g a jego wymiary (166 x 74 x 16mm) pozwalają na zabranie go ze sobą dosłownie wszędzie. Dzięki eleganckiemu wykonaniu i energooszczędności znajduje się on w czołówce urządzeń tego segmentu i cieszy się dużą popularnością na polskim rynku w segmencie przemysłowym.

Rozmiary

166 x 74 x 16mm

Waga

350g



[więcej zdjęć w zakładce "Galeria"...](#)

[specyfikacja danej wersji dostępna jest w zakładce "Dane techniczne"...](#)