



Przemysłowy Kolektor Danych MobiPad MV1HP v.3

Kategoria:	UMPC - Przemysłowe
Producent:	Mobilator
System operacyjny:	Android 6.0
Wyświetlacz:	5" 1280x720 HD IPS Gorilla Glass Pojemnościowy
Jasność:	-----
Procesor:	MTK6735 Quadcore 1.3MHz
Pamięć:	2GB
Dysk twardy:	-----
Pamięć Flash:	16GB
Ekran dotykowy:	Tak
Wytrzymałość:	IP68
Upadek:	1.2 metra
Wstrząs:	-----
Wibracja:	-----
Temperatury:	Temperatura pracy: -20°C -- +60°C Temperatura w spoczynku: -30°C -- +70°C
Wilgotność:	95% (bez kondensacji)
Skaner (czytnik) kodów kreskowych 1D:	-----

Skaner (czytnik) kodów kreskowych 2D:	2D (CMOS) Honeywell N3680
Skaner (czytnik) RFID:	NFC 13.56 MHz ISO/IEC 14443A ISO/IEC 14443B PCD 106 kbit/s do 848 kbit/sISO/IEC 14443A ISO/IEC 14443B PICC 106 kbit/s do 424 kbit/sISO/IEC 15693od 3 do 5 cmMifare(Mifare 1K/4K)
Inne:	-----
Bateria:	3.7V 4500mAh Li-Ion
Czas pracy na baterii:	>14-15 godzin rozmów, czuwanie do 30 dni
Możliwość szybkiej wymiany baterii:	Tak
HotSwap dla baterii:	-----
LAN:	Nie
WLAN:	802.11 b/g/n (2.4G,5G)
Bluetooth:	Bluetooth 4.0
WWAN (GSM Internet):	GSM: B5/850; B8/900; B3/1800; B2/1900 3G WCDMA: B1/2100; B2/1900; B5/850; B8/900
GPS:	Wbudowany
Kamera wbudowana:	Nie
Wejścia/Wyjścia:	1 x microUSB, 1 x USB Typu C, 1 x AudioJack , DualSIM(2x MicroSIM lub 1x MicroSIM + 1x MicroSD[max.32GB]
Akcesoria opcjonalne:	-----
Złącze stacji dokującej:	-----
Standard VESA – obsługa uchwytów i mocowań:	-----
Złącze COM:	-----
Czytnik kart magnetycznych (MSR):	-----
Czytnik kart z mikroczipem:	-----
Kontrast:	-----
Karta Graficzna:	-----
Chipset:	-----
BIOS:	-----
Materiał obudowy:	wysokiej jakości plastik + guma

Czytnik kart Flash:	microSD (max. 32GB) zintegrowany z DualSIM
CD/DVD:	-----
Audio:	AudioJack : Wbudowany głośnik : Mikrofon
Klawiatura:	Numeryczna (+ klawisze funkcyjne) : Ekranowa
Dodatkowe urządzenia sterujące:	-----
Kolor:	-----
Obrotowa Matryca:	-----
Zewnętrzny wyświetlacz VGA:	Nie
Wyjście TV:	-----
Tuner TV:	-----
Ochrona:	-----
Wodo-odporność:	IP68
Odporność na pył:	IP68
Mechanika i rozmiary:	163 × 82 × 15mm- 250g
Obudowa bezwentylatorowa:	Tak

Produkt z Archiwum - produkcja zakończona



→ Opis

→ Zbieranie i przetwarzanie danych

→ Odporność

→ Moduły i sieci bezprzewodowe

→ Minimalizm

Kolektor MobiPad **MV1HP** posiada specjalnie zaprojektowaną, wzmocnioną konstrukcję, przystosowaną do pracy w trudnych warunkach środowiskowych. Podobnie, jak sprzęt produkowany dla wojska, spełnia wymogi normy IP68. Dzięki takiej budowie jest odporny na **pył** i **wodę**. Urządzenie idealnie spisuje się w warunkach domowych oraz przemysłowych.

→ Opis



*mob*ilator.pl

Procesor	MTK6735 Quadcore 1.3GHz
Wyświetlacz	5" (1280x720) IPS Gorilla Glass pojemnościowy
Pamięć RAM	2GB
Pamięć Flash	16GB
Złącza	microUSB DualSIM (2xMicroSIM lub 1xMicroSIM+1xMicroSD)
GPS	GPS
Audio	AudioJack Głośnik Mikrofon
Kamera	Przód: 2Mpx Tył: 8Mpx + Flash
Bateria	3.7V, 4500mAh Li-Ion
Klawiatura	Numeryczna (+ klawisze funkcyjne) : Ekranowa
Środowisko	Android 6.0
Moduły (opcjonalnie)	3G WiFi Bluetooth GPS NFC
Waga i rozmiary	163mm*82mm*15mm
Odporność	IP68
Czytniki(opcjonalnie)	1D (Laser) 2D (CMOS)

Wybierz wersję dla siebie

Wybierz wersję dopasowaną do swoich potrzeb. Klikając na numer konfiguracji sprzętowej zostaniesz przekierowany do produktu z parametrami podanymi niżej. Na życzenie klienta może zostać stworzona konfiguracja niedostępna w ofercie. Szczegółowe parametry dostępne są w zakładce "**Dane Techniczne**".

	1D(Laser) Motorola SE955	2D(CMOS) Motorola SE4750	2D(CMOS) Honeywell N3680	3G	WiFi	Bluetooth	GPS	NFC
v.1	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
v.2	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
v.3	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓

→ Zbieranie i przetwarzanie danych

Czytnik kodów kreskowych

Czytnik kodów kreskowych umożliwia odczytanie, zdekodowanie i przesłanie do komputera danych zapisanych w kodzie kreskowym. Dzięki dynamicznym możliwościom skanowania i dużemu zakresowi odczytu, kolektor danych dokładnie pobiera dane, co pomaga zwiększyć tempo i wydajność pracy. Całość można szybko uruchomić, ponieważ dzięki uproszczonej procedurze instalacji i intuicyjnej, wygodnej konstrukcji przygotowanie skanera do pracy jest bardzo łatwe.



1D Laser
2D CMOS

Near Field Communication (NFC)

Krótkozasięgowy, wysokoczęstotliwościowy, radiowy standard komunikacji pozwalający na bezprzewodową wymianę danych na odległość do kilkunastu centymetrów. Technologia ta jest prostym rozszerzeniem ISO 14443, która łączy interfejs kart inteligentnych i czytnik w jednym urządzeniu. Urządzenia NFC mogą komunikować się zarówno z istniejącymi urządzeniami w standardzie ISO 14443, jak również z innymi urządzeniami NFC, a tym samym są zgodne z istniejącą i będącą już w użyciu infrastrukturą publicznego transportu i płatności.



	NFC
Częstotliwość	13.56 MHz
Odległość odczytu	od 3 do 5 cm
Obsługiwany standard kart	Mifare(Mifare 1K/4K)
Obsługiwane standardy	ISO/IEC 14443A ISO/IEC 14443B PCD 106 kbit/s do 848 kbit/s
	ISO/IEC 14443A ISO/IEC 14443B PICC 106 kbit/s do 424 kbit/s
	ISO/IEC 15693

➔ Odporność

Spełnione normy oraz przeprowadzone testy

Praca	-20°C -- +60°C
Spoczynek	-30°C -- +70°C
Wilgotność	95% wilgotność względna bez kondensacji
Pył	IP6x (pył)
Woda	IPx8 (woda)
Upadek	1.2m



Odporność sprzętowa IP68

Stopnie IP to klasyfikacja różnych stopni ochrony urządzeń elektrycznych, które są zapewniane przez obudowy tych urządzeń w normie **PN-92/E-08106**. Liczba znajdująca się po „IP” to tak naprawdę dwie cyfry. Pierwsza oznacza ochronę przed dostępem ludzi i części mechanicznie niebezpiecznych części oraz ochrona przed zanieczyszczeniami, np. pyłem. Chodzi głównie o dostęp ciał obcych do wnętrza urządzenia. Druga cyfra to stopień ochrony przed wodą.

Brak ochrony	0		0	Brak ochrony
Ochrona przed obiektami > 50mm (np. ręce)	1		1	Woda kapiąca pionowo nie powinna wywoływać żadnych niepożądanych efektów
Ochrona przed obiektami > 12mm (np. palce)	2		2	Woda kapiąca pod kątem 15 stopni od pionu nie powinna wywoływać żadnych niepożądanych efektów
Ochrona przed obiektami > 2.5mm (np. narzędzia/przewody)	3		3	Woda spadająca pod jakimkolwiek kątem aż do pionu nie powinna wywoływać żadnych niepożądanych efektów
Ochrona przed obiektami > 0.5mm (np. drobny pył)	4		4	Bryzgi wodne niezależnie od kierunku nie powinny wywoływać żadnych niepożądanych efektów



Dzięki modułowi **WCDMA** wystarczy, że użytkownik włoży kartę SIM do specjalnego slotu i może natychmiast połączyć się z siecią. Zintegrowane oprogramowanie pozwala na automatyczne rozpoznanie i skonfigurowanie połączeń z sieciami komórkowymi. Zastosowany w **MobiPad MV1HP** wewnętrzny moduł **3G** dostosowuje się automatycznie do transferu i zasięgu sieci. Wbudowany mikrofon daje możliwość wykonywania połączeń głosowych (urządzenie może działać jako standardowy telefon komórkowy).

WiFi	802.11 b/g/n
GPS	Tak
Bluetooth	Bluetooth V4.0
3G	GSM: B5/850; B8/900; B3/1800; B2/1900 3G WCDMA: B1/2100; B2/1900; B5/850; B8/900
	Możliwość wykonywania połączeń głosowych



Już nie musisz przejmować się czy zmieścisz swoje urządzenie do teczki, plecaka lub torby podróżnej, z MobiPad MV1HP problem rozwiązuje się bezpowrotnie, ponieważ waży zaledwie 250g a jego wymiary (163 x 82 x 15mm) pozwalają na zabranie go ze sobą dosłownie wszędzie.

Rozmiary

163 × 82 × 15mm

Waga

250g



więcej zdjęć w zakładce "**Galeria**"...

specyfikacja danej wersji dostępna jest w zakładce "Dane techniczne"...

produkt **nie posiada** żadnych akcesorii w zestawie...