



Przemysłowy PanelPC MobiBOX 12 v.6

Kategoria:	Przemysłowe Panel PC
Producent:	Mobilator
Rozmiar ekranu:	12"
Rozdzielczość:	800 x 600
Format obrazu:	4:3
Ekran dotykowy:	Pojemnościowy
Chipset:	Intel NM70
Wsparcie Procesora:	Intel Celeron 1037U (2 x 1.80GHz)
Zainstalowany Procesor:	Intel Celeron 1037U (2 x 1.80GHz)
Obsługiwana Pamięć:	do 4GB (max);
Zainstalowana Pamięć:	4 GB
Karta Graficzna:	Intel HD Graphics
Karta dźwiękowa:	Realtek ALG662 6 sound track audio frequency
Obsługiwane Dyski Twarde:	32 - 512 GB SSD / 320 - 1TB HDD
Zainstalowany Dysk Twardy:	64 GB SSD / 500 GB HDD (opcja)

Napęd CD/DVD:	-----
LAN:	Realtek RTL 8111E, 10/100/1000Mbit 1 x RJ45 Port
Karta Radiowa WLAN:	Tak
Bluetooth:	-----
3G:	-----
GPS:	-----
TV Tuner:	-----
Watch Dog Timer:	-----
Złącza - panel przedni:	-----
Złącza - panel tylny:	1x COM(RS-232) / 4x USB 2.0 / 1x HDMI / 1x VGA / 1xLAN / 1x Audio / 1x MIC / 1x DC-in
Złącza - panel lewy:	-----
Złącza - panel prawy:	-----
Zasilanie:	12V DC-in
Obsługiwane Systemy Operacyjne:	Microsoft Windows: XP/Vista/7/8/8.1; Linux
Zainstalowany System:	-----
Wymiary:	299 x 238 x 50 mm
Waga:	6 kg
Wyposażenie Opcjonalne:	-----
Bezwentylatorowy (FANLESS):	Nie
Wilgotność pracy:	0%~ 80%
Temperatura pracy:	-10°C ~ 60°C
Temperatura spoczynku:	-10°C ~ 60°C
Norma IP:	-----
Norma IP (panel tylny):	-----
Norma IP (panel przedni):	-----
Dual display:	Tak
Czas reakcji panelu dotykowego (ms):	5
Współczynnik kontrastu:	800:1

Jasność:	350 cd/m2
Kąt widzenia:	H170/170 V160/160
Podświetlenie MTBF:	LED
Ilość kolorów:	16.7 M
Twardość powierzchni ekranu:	-----
Żywotność ekranu (ilość dotyków):	więcej niż 35 000 000 razy
Materiał obudowy:	Metal
Mocowanie VESA:	Tak
Podstawa - nóżka do trybu pracy biurowej:	Tak
Zużycie energii:	40 W
Inne:	Kolor obudowy: Czarny / Biały
Antywibracja:	-----
Anti-shock:	-----
Skaner (czytnik) RFID:	-----
Skaner kodów kreskowych:	-----

Produkt z Archiwum - produkcja zakończona

MTouch
Industrial PanelPC MobiBOX 12



12" 12 inch	Resolution: 800*600	LED backlight
Screen Ratio: 4:3	Combine Multi Ports	Touch Accuracy: <0.2m

Menu

Opis

Komunikacja i złącza

Wyświetlacz

Zastosowanie

Dostępne wersje

Dane techniczne

Przemysłowe Panel PC

Niewielkich wymiarów przemysłowe komputery panelowe PC znajdują zastosowanie w środowiskach, w których dominują kurz, brud i wilgoć. Są idealne do zastosowań wymagających cichej pracy.



MTouch

Przemysłowy PanelPC MobiBOX 12 v.6

MTouch



Panel PC



CPU: Intel® Celeron™ Procesor 1037U (2M Cache, 2 x 1.80 GHz) / Intel® Atom™ D2550 (1M Cache, 2 x 1.86 GHz) **(opcja)**



Pamięć: 4GB RAM



Dysk: 64GB SSD / 500 HDD **(opcja)**



System: Windows 10 / Windows 8.1/8 / Windows 7 / Windows XP / Linux



Ekran: 12" / 800x600 / 4:3 / Pojemnościowy




Karty rozszerzeń: 2 x Mini PCI Express

Szczegółowa
specyfikacja
danej
konfiguracji
dostępna w
zakładce "**Dane
techniczne**"

Dzięki zastosowaniu najnowszych technologii komputer panelowy jest przystosowany do ciągłej wielozadaniowej pracy przy niskim zużyciu energii mniejszym niż 40W. Istotną zaletą jest skuteczne połączenie małych wymiarów ze sporymi możliwościami poprzez użycie procesorów z rodziny **Intel® Celeron™**, pamięci operacyjnej maksymalnie **4GB**. Zintegrowane układy wideo **Intel®HD Graphics** oraz audio **Realtek ALC662** pozwalają na odtwarzanie szerokiego zakresu aplikacji oraz plików multimedialnych (obraz, dźwięk). Przestrzeń dyskowa oferuje do dyspozycji od **32GB** do **512GB SSD** (320GB do 1TB HDD - opcja).

Wymiary:

Obudowa o wymiarach **299 x 238 x 50 mm** wykonana z najwyższej jakości aluminium zapewnia bardzo dużą odporność urządzenia na uszkodzenia mechaniczne. Model ten o wadze zaledwie **6 kg**, jest w każdej chwili gotowy do eksploatacji nawet w ekstremalnych warunkach, takich jak upał, zimno, wibracje.



Chłodzenie:

Przemysłowy PanelPC MobiBOX 12 to seria urządzeń przeznaczonych do zastosowań przemysłowych, wymagających ciągłej pracy - 24 godziny, 7 dni w tygodniu.

MTouch



Komunikacja:

Przemysłowy PanelPC MobiBOX 12 w standardzie posiada system komunikacji bezprzewodowej Wi-Fi. Opcjonalnie panel pc możemy wyposażyć w moduł 3G.



mobikator.pl

Złącza:

Zintegrowana karta sieciowa **Intel RTL8111E 1000M LAN 1xRJ-45**, **WIFI** umożliwia podłączenie urządzenia do sieci. Komputer wyposażony jest w: jedno złącze **LAN**, w jeden port **COM(RS232)**, jedno wyjście **VGA**, jedno wyjście **HDMI**, cztery porty **USB 2.0**, jedno wejście **Audio**, jedno wejście mikrofonowe oraz w złącze zasilania.

MTouch



- | | | |
|-----------------|----------------|-----------|
| 1. Antena WI-FI | 5. VGA | 9. Mic |
| 2. COM (RS-232) | 6. 2 x USB 2.0 | 10. DC-in |
| 3. 2 x USB 2.0 | 7. RJ-45 | |
| 4. HDMI | 8. Audio | |

Dual Display



Przemysłowy PanelPC MobiBOX 12 posiada odporny na wodę i zadrapania 12" ekran LED. Przy rozdzielczości 800x600 i wysokiej jasności 350 cd/m², ekran pojemnościowy z wysoką wrażliwością na dotyk, oferuje użytkownikowi wyraźny obraz i łatwość obsługi.

MTouch



Capacitive

Ekran pojemnościowy

Działanie tego typu ekranów jest nieco bardziej skomplikowane od ekranów rezystancyjnych, jednak komfort ich używania jest znacznie większy. W rogach ekranu pojemnościowego umieszczone są elektrody emitujące słabe pole elektryczne. Jeśli użytkownik dotknie wyświetlacza, to natężenie wytworzonego wcześniej pola się zmieni, a system odpowiednio obliczy, gdzie nastąpiło jego zaburzenie.



Screen capacitive

Glass
ITO

