



android 10

Senter S917V9 v.9 - tablet z normą IP68, Bluetooth 4.2, wytrzymały - z systemem Android 10.0, skanerem kodów 2D Honeywell, 4G oraz NFC

Kategoria:	UMPC - Przemysłowe
Producent:	Senter
System operacyjny:	Android 10.0
Wyświetlacz:	10.1" (1920x1200px)
Jasność:	500 Nit
Procesor:	Qualcomm MSM8953 (8x 2GHz)
Pamięć:	4GB
Dysk twardy:	-----
Pamięć Flash:	64GB EMMC
Ekran dotykowy:	Pojemnościowy
Wytrzymałość:	IP68
Upadek:	1.2m (MIL-STD 810)
Wstrząs:	MIL-STD 810
Wibracja:	MIL-STD 810
Temperatura:	Temperatura pracy: -20°C -- 55°C Temperatura spoczynku: -40°C -- 60°C

Wilgotność:	5% -- 95%
Skaner (czytnik) kodów kreskowych 1D:	1D/2D Honeywell N6603
Skaner (czytnik) kodów kreskowych 2D:	1D/2D Honeywell N6603
Skaner (czytnik) RFID:	RFID HF: Wsparcie protokołów: NFC/NXP,13.56MHZ ISO14443A/B, ISO15693, Zasięg: 3cm LF RFID 125kHz
Inne:	Czujniki: e-kompas, czujnik grawitacji, akcelerometr, czujnik światła, czujnik odległości
Bateria:	3.8V 10000mAh Lithium
Czas pracy na baterii:	8godz.
Możliwość szybkiej wymiany baterii:	Nie
HotSwap dla baterii:	Nie
LAN:	Tak
WLAN:	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth:	Bluetooth 4.1
WWAN (GSM Internet):	4G: FDD-LTE/TDD-LTE3G/2G: GSM, WCDMA, TD-SCDMA
GPS:	Tak
Kamera wbudowana:	Tył: 13Mpx, FlashPrzód: 5Mpx
Wejścia/Wyjścia:	Audio Jack Złącze zasilania HDMI USB-C RJ-45 USB-A
Akcesoria opcjonalne:	Uchwyt samochodowy, uchwyt/pasek na nadgarstek, uchwyt na barki
Złącze stacji dokującej:	Tak
Standard VESA – obsługa uchwytów i mocowań:	Nie
Złącze COM:	Nie
Czytnik kart magnetycznych (MSR):	Nie
Czytnik kart z mikroczipem:	Nie
Kontrast:	-----
Karta Graficzna:	Qualcomm® Adreno™ 506 GPU, 650Mhz
Chipset:	-----
BIOS:	-----

Materiał obudowy:	-----
Czytnik kart Flash:	micro SD (max. 512GB)
CD/DVD:	-----
Audio:	Wbudowany mikrofon i głośnik
Klawiatura:	Ekranowa
Dodatkowe urządzenia sterujące:	-----
Kolor:	Pomarańczowy
Obrotowa Matryca:	-----
Zewnętrzny wyświetlacz VGA:	Nie
Wyjście TV:	-----
Tuner TV:	Nie
Ochrona:	MIL-STD 810
Wodo-odporność:	IPX8
Odporność na pył:	IP6X
Mechanika i rozmiary:	277 x 183 x 19mm - 1109g
Obudowa bezwentylatorowa:	Tak
Waga:	1109g

825,76 €

cena netto: 671,35 €



Senter S917V9

Przemysłowy tablet o wzmocnionej konstrukcji, przeznaczony do pracy w najcięższych warunkach.

SPECYFIKACJA

ODPORNOŚĆ

ZBIERANIE DANYCH

KOMUNIKACJA BEZPRZEWODOWA

ZASTOSOWANIE

DOSTĘPNE WERSJE ORAZ AKCESORIA

Senter S917V9 to nowoczesny, wodoodporny tablet przemysłowy przeznaczony do zastosowań w ekstremalnych warunkach. Posiada on specjalnie zaprojektowaną, wzmocnioną konstrukcję, spełniającą wymogi normy IP67, która potwierdza ochronę urządzenia przed pyłem oraz wodą. Podobnie jak sprzęt produkowany dla wojska, tablet posiada standard militarny MIL-STD 810G.

SPECYFIKACJA

Senter S917V9	
Procesor	Qualcomm MSM8953 (8x 2GHz)
Karta graficzna	Adreno 506 GPU
System operacyjny	Android 10.0
Pamięć RAM	4GB
Pamięć ROM	64GB
Ekran	10.1" 1920 x 1200
Dotyk	Pojemnościowy
Bateria	3.8V/10000mAh
Aparat	5Mpx Przód 13Mpx Tył
Stopień ochrony	IP68 MIL-STD 810
Łączność	2G/3G/4G Bluetooth NFC Wi-Fi GPS GPS UBLOX M8N*
Złącza	Audio Jack Złącze zasilania HDMI USB-C LAN USB-A
Karta pamięci	Micro SD (max. 512GB)
Karta SIM	Micro SIM
Czytnik RFID	NFC/RFID 13.56MHz RFID LF RFID UHF*
Skaner 2D	Honeywell N6603

* Wyposażenie opcjonalne, dostępne tylko w konkretnych wersjach urządzenia lub na zamówienie.



Szczegółowa specyfikacja urządzenia dostępna w zakładce "Dane techniczne".

W pyłoszczelnym tablecie przemysłowym zastosowano wydajny i energooszczędny procesor Qualcomm. W jego wnętrzu znajduje się osiem współdziałające rdzenie umożliwiające bardziej efektywne przetwarzanie wielu zadań jednocześnie. Współużytkowana pamięć cache, w której wykorzystano wielopoziomową hierarchię, jest dynamicznie przydzielana dla każdego rdzenia procesora w zależności od obciążenia. Doprowadza to do zmniejszenia średniego czasu dostępu do pamięci głównej. Usprawniona technologia kart graficznych pozwala cieszyć się filmami w pełnej rozdzielczości i jakości FHD. Niski pobór energii gwarantuje długi czas pracy na zasilaniu akumulatorowym.

Ergonomiczny design




Tablet przemysłowy Senter S917V9 został stworzony z myślą o odporności i wygodzie. Smukła i wytrzymała obudowa o grubości zaledwie 19mm oraz stylowy design sprawia, że tablet będzie bardzo dobrze sprawdzał się w warunkach przemysłowych i nie tylko. Unikatowy rozmiar został starannie przemysłany, aby urządzenie było bardziej poręczne i ergonomiczne.

Antypoślizgowa obudowa sprawia, że bezpiecznie i pewnie będziesz go trzymał w dłoni, a gumowe narożniki dodatkowo zabezpieczą urządzenie przed możliwymi uszkodzeniami w wyniku upadków.


Wymiary	277 x 183 x 19mm
Waga netto	1109g


Ekran pojemnościowy



W ekranie pojemnościowym reakcja urządzenia nie polega na bezpośrednim naciśnięciu tafli ekranu, ale na zmianie pola elektrostatycznego w miejscu, w którym urządzenie zostało dotknięte. Pozwala to na zdecydowanie bardziej precyzyjną obsługę oraz delikatne muśnięcia po ekranie. Dodatkowo możemy korzystać z technologii multitouch, czyli możliwości sterowania naszym tabletem lub kolektorem kilkoma palcami jednocześnie.

Złącza i wymiary





ODPORNOŚĆ



Stopień ochrony IP68

Norma IP wyznacza stopień ochrony zapewnianej przez obudowę urządzenia elektrycznego przed takimi czynnikami jak: dostęp do niebezpiecznych części wewnątrz obudowy, wnikanie obcych ciał stałych oraz zachlapaniem czy zanurzeniem.

IP6X	Ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych drutem. Ochrona pyłoszczelna.
IPX8	Ochrona przed skutkami długotrwałego zanurzenia w wodzie.



Standard MIL-STD 810

Standard MIL-STD-810 to rygorystyczny normatyw wykorzystywany w Armii Stanów Zjednoczonych. Wyznacza odporność urządzeń na oddziaływanie ciężkich warunków terenowych i pogodowych takich jak ekstremalnie niskie i wysokie temperatury, skokowe zmiany temperatur, deszcz czy pył, a także różnych wypadków (wstrząsy, zalania, upadki z dużej wysokości itp.). Jakkolwiek standard MIL-STD-810 jest stosowany głównie przy produkcji urządzeń dla wojska, często posługują się nim także prywatne firmy produkujące sprzęt, od którego wymaga się niezrównanej wytrzymałości.



Upadek do 1.2m

Specjalnie zaprojektowana konstrukcja daje gwarancję odporności urządzenia na przypadkowe upadki z wysokości do 1.2 metra w trybie pracy, nawet na twarde powierzchnie.

Ekstremalne temperatury

Senter S917V9 przystosowany jest do ciągłej pracy zarówno w bardzo niskich, jak i wysokich temperaturach w przedziale od -20°C do 55°C. W przypadku przechowywania wyłączonego urządzenia, poradzi sobie ono już z temperaturami w zakresie od -40°C do 60°C. Dodatkowo wytrzymały tablet przemysłowy świetnie sprawdzi się w pomieszczeniach ze zwiększoną wilgotnością, zapewniając prawidłowe funkcjonowanie nawet w przypadku 95% wilgotności względnej powietrza.

Temp. Pracy	-20°C do 55°C
Temp. Spoczynku	-40°C do 60°C
Wilgotność	5% do 95%

ZBIERANIE DANYCH

Komunikacja NFC

Komunikacja bliskiego zasięgu znana jako NFC to krótkozasięgowy, radiowy standard komunikacji pozwalający na bezprzewodową wymianę danych na odległość kilku-kilkunastu centymetrów. Technologia ta jest prostym

rozszerzeniem standardu kart zbliżeniowych, która łączy interfejs kart inteligentnych i czytnik w jednym urządzeniu. Urządzenia NFC mogą komunikować się zarówno z istniejącymi sprzętami w standardzie ISO/IEC 14443 (karty i czytniki), jak również z innymi przyrządami NFC, a tym samym są zgodne z istniejącą i będącą już w użyciu infrastrukturą publicznego transportu i płatności, jak MIFARE.



Skaner kodów 2D QR

Czytnik kodów kreskowych umożliwia odczytanie, zdekodowanie i przesłanie do komputera danych zapisanych w kodzie kreskowym. Dzięki dynamicznym możliwościom skanowania i dużemu zakresowi odczytu, kolektor danych dokładnie pobiera dane, co pomaga zwiększyć tempo i wydajność pracy. Całość można szybko uruchomić, ponieważ dzięki uproszczonej procedurze instalacji i intuicyjnej, wygodnej konstrukcji przygotowanie skanera do pracy jest bardzo łatwe.



Skanery kodów 2D

Honeywell
N6603

Czytnik RFID

RFID to technologia stosowana do identyfikacji obiektów oraz kontroli przepływu produktów. Odczytywanie informacji ze specjalnych tagów, które przymocowuje się do przedmiotów (ale nie tylko, gdyż RFID znajduje zastosowanie także do znakowania zwierząt, a nawet ludzi) następuje drogą radiową. W zależności od rodzaju tagu zmienia się ilość informacji, które może on przechowywać jak i również maksymalna odległość, z której można odczytać dane. Tagi RFID, to alternatywa dla kodów kreskowych – wygodniejsza i bardziej wydajna.

RFID LF	<u>Opcja 1:</u> 134.2KHz (FDX), zasięg do 3cm Wsparcie ISO11784/5, karty IC <u>Opcja 2:</u> 125KHz, obsługuje karty ID
RFID UHF (opcja)	Wewnętrzna ceramiczna antena 865-868MHZ Wsparcie protokołu EPC C1 GEN2/ISO 18000-6C Zasięg do 0,7m

KOMUNIKACJA BEZPRZEWODOWA

Łączność 4G

Technologia 4G oparta została na sieci radiowej o szybkim przesyłach i rzadkim występowaniu przestojów czy błędów transferu. Główną cechą odróżniającą 4G od swojej poprzedniczki (3G) jest szybkość transferu pomiędzy urządzeniami. Sieć czwartej generacji oferuje prędkość mobilnego Internetu na poziomie 100 Mb/s, a wysyłanie pakietów odbywa się z prędkością powyżej 25 Mb/s. Technologia umożliwia użytkownikom m.in.: niezwykle szybki, jak na sieci radiowej, dostęp do Internetu, zindywidualizowaną telefonię oraz dostęp do nowoczesnych serwisów z multimediami i grami.

Moduł 4G	<u>FDD-LTE</u> : B1/B3/B5/B7/B8 2100/1800/850/2600/900 <u>TDD-LTE</u> : Band38:2570 MHz - 2620 MHz, Band39: 1880 MHz - 1920 MHz, B41: 2555-2655MHz, B40: 2300-2400MHz, B38/B39/B41/B40/B38/B39/B40/B41
Moduł 2G/3G	<u>GSM</u> : 850/900/1800/1900 B5/B8/B3/B2 <u>WCDMA</u> : B1/B2/B4 2100/1900/1700 <u>TD-SCDMA</u> : B34/B39

Nawigacja GPS

Terminal mobilny SENTER S917V9 został wyposażony w profesjonalny moduł GPS ze wsparciem Beidou oraz GLONASS, łączący w sobie niski pobór mocy z

dużą dokładnością. Nawigacja działa szybko i płynnie, co pozwoli w łatwy i prosty sposób dotrzeć do dowolnie wyznaczonego celu.

Bluetooth 4.1

Bluetooth umożliwia bezprzewodową komunikację krótkiego zasięgu pomiędzy różnymi urządzeniami elektronicznymi, takimi jak klawiatura, komputer, laptop, palmtop, telefon komórkowy i wieloma innymi. W wersji czwartej tego standardu znacząco ograniczono pobór energii, kosztem obniżonego transferu oraz zwiększono realny zasięg działania.

Bezprzewodowa sieć Wi-Fi

Dwuzakresowy moduł Wi-Fi zapewnia szybki dostęp do sieci wszędzie tam, gdzie można uzyskać połączenie z zabezpieczonymi lub otwartymi sieciami Wi-Fi. To wygodne rozwiązanie dla osób, które posiadają w miejscu pracy lub zamieszkania router oraz sieć bezprzewodową, z której można korzystać bez żadnych dodatkowych opłat. Wstrząsoodporny tablet przemysłowy Senter S917V9 został wyposażony w najnowszy standard tej technologii - 802.11n, który dopuszcza przesyłanie plików z zawrotną prędkością nawet do 150 Mb/s.

Standardy	802.11(a/b/g/n/ac)
Częstotliwości	2.4G + 5.8G (Dual-Band)

ZASTOSOWANIE

Dzięki swoim gabarytom i niewielkiej wadze, kolektory danych w formie tabletów oraz smartfonów są przydatnym narzędziem dla przedstawicieli handlowych. Współczesne aplikacje pracujące pod systemem kolektorów umożliwiają chociażby wprowadzenie do pamięci kolektora bazy danych kontrahentów, co pozwala nam później na jego szybkie wyszukiwanie po nazwie lub numerze NIP. Podobnie możemy postąpić w przypadku naszej bazy towarowej, która może pracować równolegle z bazą kontrahentów. Dodatkowe wykorzystanie kolektorów w handlu, to na przykład wysyłanie zamówień lub faktur bezpośrednio do firmy poprzez sieć GSM lub Wi-Fi.



Przemysł i Budownictwo

Przemysłowe tablety i kolektory danych charakteryzują się przede wszystkim wysoką odpornością na niekorzystne warunki pracy. Szczelność, pyło i wodoodporność obudowy potwierdzone certyfikatem IP (norma odporności na pył i wodę) oraz często standardem wojskowym MIL-STD, bez problemu poradzą sobie z pracą nawet w ciężkich warunkach panujących w infrastrukturze przemysłowej lub na placu budowy. Przy pomocy odpowiednich aplikacji, kolektory mogą posłużyć do kontroli oraz sterowania różnymi procesami przemysłowymi, a także do zbierania i analizy danych.



Magazyn

Tablet przemysłowy w formie kolektora danych jest idealnym rozwiązaniem na szybką inwentaryzację. Dodatkowo, w zależności od zastosowanego oprogramowania, usprawnia on proces wprowadzania dostaw towaru do magazynu i jego wydawania, umożliwia kontrolę cen i wydawanie towarów, pomaga przy zbieraniu i porządkowaniu zamówień, a także przy identyfikacji klientów oraz obsłudze wypożyczalni. Zalety stosowania kolektorów danych to niewątpliwie: oszczędność czasu, zadowolenie klientów dzięki poprawności cen i szybkości obsługi.



DOSTĘPNE WERSJE

Przemysłowy tablet Senter S917V9 oferowany jest w kilku wersjach dopasowanych do różnych potrzeb. Klikając na numer konfiguracji sprzętowej zostaniesz przekierowany do produktu z parametrami podanymi w poniższej tabeli. Ponadto na życzenie klienta istnieje możliwość stworzenia konfiguracji niedostępnej aktualnie w ofercie.

	v.1	v.2	v.3	v.4	v.5	v.6	v.7	v.8	v.9	v.10
NFC										
2D Honeywell N6603	—		—	—	—	—	—			
LF RFID 134.2kHz	—	—		—	—	—	—		—	—
LF RFID 125kHz	—	—	—		—	—	—	—		—
UHF RFID 865- 868MHz	—	—	—	—		—	—	—	—	
UHF RFID 902- 928MHz	—	—	—	—	—		—	—	—	—
High precision GPS	—	—	—	—	—	—		—	—	—
Ekran 1000 Nits	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	v.11	v.1.1	v.12	v.13	v.14	v.15	v.2.1	v.7.1	v.9.1	v.10.1
NFC										
2D Honeywell N6603		—						—		
LF RFID 134.2kHz	—	—		—	—	—	—	—	—	—

LF RFID 125kHz	—	—	—	—	—	—	—	—	—
UHF RFID 865- 868MHz	—	—	—	—	—	—	—	—	—
UHF RFID 902- 928MHz		—	—	—	—	—	—	—	—
High precision GPS	—	—					—	—	—
Ekran 1000 Nits	—		—	—	—	—			
	v.15.1								
NFC									
2D Honeywell N6603									
LF RFID 134.2kHz	—								
LF RFID 125kHz	—								
UHF RFID 865- 868MHz	—								
UHF RFID 902- 928MHz									
High precision GPS									
Ekran 1000 Nits									

AKCESORIA

Do tego tabletu oferujemy również szereg dodatkowych akcesoriów, aby jeszcze bardziej zwiększyć jego funkcjonalność i komfort pracy. Poniżej lista dostępnych akcesoriów. Kliknij w odnośnik "Sprawdź" by przenieść się na stronę z opisem i ceną danego akcesorium.

Uchwyt na nadgarstek



Uchwyt na nadgarstek zwiększa komfort i pewność trzymania tabletu podczas długotrwałej pracy.

[Sprawdź](#)

Kabel USB OTG



Kabel OTG pozwala na podłączenie do urządzenia niektórych peryferiów, jak mysz, pendrive czy klawiatura

[Sprawdź](#)

Stacja dokująca



Stacja dokująca umożliwia w łatwy i wygodny sposób ładowanie tabletu.

[Sprawdź](#)

Ładowarka samochodowa



Umożliwia ładowanie urządzenia w samochodzie z wykorzystaniem wbudowanego gniazda zapalniczki.

[Sprawdź](#)

Prześciówka USB - RJ45



Pozwala na podłączenie tabletu do sieci przewodowej przy użyciu standardowego kabla LAN.

[Sprawdź](#)

Pas barkowy



Pas barkowy zapewnia w komfortowy sposób przenoszenie urządzenia na ramieniu

[Sprawdź](#)

Uchwyt samochodowy



Uchwyt samochodowy zapewnia stabilne przymocowanie tabletu w samochodzie.

[Sprawdź](#)

Dodatkowa ładowarka



Dodatkowa ładowarka do tabletu Seneter S917V9

[Sprawdź](#)

Rysik pojemnościowy



Rysik pojemnościowy ułatwiający obsługę tabletu.

Sprawdź



Więcej zdjęć urządzenia dostępnych w zakładce
[Galeria.](#)