



Senter ST907V2.1 v.1 - Przemysłowy tablet (System Android 9.0) oraz NFC + 4G LTE + Bluetooth + WiFi

Kategoria:	UMPC - Przemysłowe
Producent:	Senter
System operacyjny:	Android 9.0
Wyświetlacz:	7" (1280x800) IPS LCD
Jasność:	400nits
Procesor:	Qualcomm SDM450, Octa core CPU, 1.8GHz
Pamięć:	4GB
Dysk twardy:	64GB
Pamięć Flash:	Tak
Ekran dotykowy:	Pojemnościowy
Wytrzymałość:	IP67
Upadek:	1.2 metra
Wstrząs:	-----
Wibracja:	-----

Temperatury:	Temperatura pracy: -10°C -- +50°C Temperatura w spoczynku: -40°C -- +60°C
Wilgotność:	5% - 95% bez kondensacji
Skaner (czytnik) kodów kreskowych 1D:	brak (dostępne w innej wersji)
Skaner (czytnik) kodów kreskowych 2D:	brak (dostępne w innej wersji)
Skaner (czytnik) RFID:	tak
Inne:	Kompas elektroniczny Czujnik Grawitacji
Bateria:	3.7V 7200mAh Litowa
Czas pracy na baterii:	Tryb pracy (w zależności od użytkowania) - 8-10h
Możliwość szybkiej wymiany baterii:	Nie
HotSwap dla baterii:	Nie
LAN:	-----
WLAN:	IEEE 802.11 b/g/n
Bluetooth:	Bluetooth 4.2
WWAN (GSM Internet):	GSM: 900/1800M WCDMA: B1/B8 TD-SCDMA B34/B39 FDD-LTE: B1/B3/B5/B8TD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41
GPS:	Wsparcie GPS,DBS, GLONASS
Kamera wbudowana:	PRZÓD: 5MpxTYŁ: 13Mpx (Auto Focus+ Flash)
Wejścia/Wyjścia:	MicroUSB (OTG) Port MicroSD Port MicroSIM Audio Jack Zasilanie
Akcesoria opcjonalne:	Pasek na nadgarstek, ładowarka samochodowa, torba, uchwyt na ścianę
Złącze stacji dokującej:	-----
Standard VESA – obsługa uchwytów i mocowań:	-----
Złącze COM:	Nie
Czytnik kart magnetycznych (MSR):	-----
Czytnik kart z mikroczipem:	-----
Kontrast:	800:1
Karta Graficzna:	-----
Chipset:	-----

BIOS:	-----
Materiał obudowy:	wysokiej jakości plastik + guma
Czytnik kart Flash:	micro SD/TF max. 128GB
CD/DVD:	-----
Audio:	Wbudowany Mikrofon Wbudowany Głośnik Audio Jack
Klawiatura:	Ekranowa + Przyciski fizyczne Home Menu Return ON/OFF Volume Reset Barcode (funkcyjny)
Dodatkowe urządzenia sterujące:	-----
Kolor:	pomarańczowo-czarny
Obrotowa Matryca:	-----
Zewnętrzny wyświetlacz VGA:	-----
Wyjście TV:	-----
Tuner TV:	-----
Ochrona:	IP67
Wodo-odporność:	IP67
Odporność na pył:	IP67
Mechanika i rozmiary:	209mm*139mm*19mm
Obudowa bezwentylatorowa:	Tak
Waga:	590g

421,65 €

cena netto: 342,81 €



→ Opis

→ Odporność

→ Zbieranie i przetwarzanie danych

→ Moduły i sieci bezprzewodowe

→ Minimalizm i komfort pracy

Tablet do zastosowań przemysłowych Senter ST907W-GW posiada specjalnie zaprojektowaną, wzmocnioną konstrukcję, przystosowaną do pracy w trudnych warunkach środowiskowych. Podobnie, jak sprzęt produkowany dla wojska, spełnia wymogi normy IP67. Dzięki takiej budowie jest odporny na **pył** i **wodę**. Urządzenie idealnie spisuje się w warunkach domowych oraz przemysłowych.

→ Opis



Procesor	Qualcomm SDM450, Octa core CPU, 1.8GHz
Wyświetlacz	7" (1280x800) IPS LCD
Typ wyświetlacza	Pojemnościowy
Jasność	400cd/m2
Kontrast	800:1
RAM	4GB
ROM	64GB
Złącza (fabrycznie)	MicroUSB (OTG) Port MicroSD Port MicroSIM Audio Jack Zasilanie
GPS	Wsparcie GPS,DBS, GLONASS i profesjonalny GPS,Ublox i Beidou(alteratywa)
Audio	Wbudowany Mikrofon Wbudowany Głośnik Audio Jack
Kamera (PRZÓD)	5Mpx
Kamera tylna (TYŁ)	13Mpx + Autofocus + Flash
Klawiatura	Ekranowa + Przyciski funkcyjne
	Home Menu Return ON/OFF Volume Reset Barcode (funkcyjny)
Bateria	Litowa 3.7V 7200mAh
System	Android 9.0

Moduły (fabrycznie)	WiFi IEEE 802.11 b/g/n 2.4G i 5G Bluetooth 4.2 4G
Waga i rozmiary	209mm x 139mm x 19mm 590g

New Portable Devices | NIP: 872-120-56-82 | tel. kom.: +48 508 235 505 | e-mail: sklep@mobikator.pl
 Numer konta: ALIOR BANK SA 68 2490 0005 0000 4500 2328 8078

Odporność	IP67
-----------	------

Sprawdź w zakładce "Dostępne konfiguracje sprzętowe" jakie możliwości ma dana wersja urządzenia. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat urządzenia kliknij w "Zapytaj o produkt" lub przejdź do formularza kontaktowego.



Wybierz wersję dla siebie

Wybierz wersję dopasowaną do swoich potrzeb. Klikając na numer konfiguracji sprzętowej zostaniesz przekierowany do produktu z parametrami podanymi niżej. Na życzenie klienta może zostać stworzona konfiguracja niedostępna w ofercie. Szczegółowe parametry dostępne są w zakładce "**Dane Techniczne**".

	v.1	v.2	v.3	v.4	v.5	v.6	v.7	v.8
13.56MHz HF								—
1D CCD: Motorola SE655	—		—	—	—	—	—	—
1D Honeywell N4313	—	—		—	—	—	—	—
1D Zebra EM1350	—	—	—		—	—	—	—
2D NLS-3296	—	—	—	—		—	—	—
2D Honeywell N3680	—	—	—	—	—		—	—
2D Honeywell N6603	—	—	—	—	—	—		—
LF RFID 134KHz(FDX)	—	—	—	—	—	—	—	
LF RFID 124KHz	—	—	—	—	—	—	—	—
LF RFID 124KHz long distance	—	—	—	—	—	—	—	—
LF RFID 134KHz(FDX/HDX)	—	—	—	—	—	—	—	—
UHF RFID 6m (American standard)	—	—	—	—	—	—	—	—
UHF RFID 4m (Europe standard)	—	—	—	—	—	—	—	—
High Precise GPS Ublox M8N	—	—	—	—	—	—	—	—
Industrial Fingerprint	—	—	—	—	—	—	—	—
	v.9	v.10	v.11	v.12	v.13	v.14	v.15	

13.56MHz HF	—	—	—	—	—		
1D CCD: Motorola SE655	—	—	—	—	—	—	—
1D Honeywell N4313	—	—	—	—	—	—	—
1D Zebra EM1350	—	—	—	—	—	—	—
2D NLS-3296	—	—	—	—	—	—	—
2D Honeywell N3680	—	—	—	—	—	—	—
2D Honeywell N6603	—	—	—	—	—	—	—
LF RFID 134KHz(FDX)	—	—	—	—	—	—	—
LF RFID 124KHz		—	—	—	—	—	—
LF RFID 124KHz long distance	—		—	—	—	—	—
LF RFID 134KHz(FDX/HDX)	—	—		—	—	—	—
UHF RFID 6m (American standard)	—	—	—		—	—	—
UHF RFID 4m (Europe standard)	—	—	—	—		—	—
High Precise GPS Ublox M8N	—	—	—	—	—		—
Industrial Fingerprint	—	—	—	—	—	—	

➔ Odporność



Praca

-10°C -- +50°C

Spoczynek

-40°C -- +60°C

Wilgotność względna

5% - 95% bez kondensacji

Pył

IP6x (pył)

Woda

IPx7 (woda)

Upadek

1.2m



Odporność na wodę i pył

Stopnie IP to klasyfikacja różnych stopni ochrony urządzeń elektrycznych, które są zapewniane przez obudowy tych urządzeń według normy **PN-92/E-08106**. Liczba znajdująca się po „IP” to tak naprawdę dwie cyfry. Pierwsza oznacza ochronę przed dostępem ludzi i zwierząt do niebezpiecznych części oraz ochrona przed zanieczyszczeniami, np. pyłem. Chodzi głównie o dostęp ciał obcych do wnętrza urządzenia. Druga z cyfr to stopień ochrony przed wodą.

New Portable Devices | NIP: 872-120-56-82 | tel. kom.: +48 508 235 505 | e-mail: sklep@mobilator.pl

Numer konta: ALIOR BANK SA 68 2490 0005 0000 4500 2328 8078

Pierwsza cyfra [x]

Ochrona przed ciałami

Stopień

Druga cyfra [y]

Czytnik kodów kreskowych



Czytnik kodów kreskowych umożliwia odczytanie, zdekodowanie i przesłanie do komputera danych zapisanych w kodzie kreskowym. Dzięki dynamicznym możliwościom skanowania i dużemu zakresowi odczytu, kolektor danych dokładnie pobiera dane, co pomaga zwiększyć tempo i wydajność pracy. Całość można szybko uruchomić, ponieważ dzięki uproszczonej procedurze instalacji i intuicyjnej, wygodnej konstrukcji przygotowanie skanera do pracy jest bardzo łatwe.

1D (optional)	1D / 2D (optional)
ZEBRA EM1350 (LASER)	HONEYWELL N3680 (LASER)
MOTOROLA™ SE655 (CCD)	HONEYWELL N6603 (LASER)
HONEYWELL N4313 (LASER)	

Nakładka



W przypadku zastosowania skanera innego niż **Motorola SE655** urządzenie wyposażone jest w specjalną przystawkę, która gwarantuje sprawne działanie skanera kodów kreskowych z wykorzystaniem najnowocześniejszych skanerów kodów kreskowych firmy Motorola, Newland oraz Zebra.

RFID



Dzięki modułowi **4G** wystarczy, że użytkownik włoży kartę MicroSIM do specjalnego slotu i może natychmiast połączyć się z Internetem. Zintegrowane oprogramowanie pozwala na automatyczne rozpoznanie i skonfigurowanie połączeń z sieciami komórkowymi. Ponadto zastosowany w ST907W-GW wewnętrzny moduł WCDMA dostosowuje się automatycznie do transferu i zasięgu sieci.

WIFI	802.11 b/g/n
GPS (Standard)	GPS,DBS, GLONASS
GPS (Professional)	GPS, Ublox i Beidou(alteratywa)
Bluetooth	Bluetooth 4.2
2G/3G/4G	CDMA: BC0 GSM: 900/1800M WCDMA: B1/B8 TD-SCDMA: B34/B39 FDD-LTE: B1/B3/B5/B8 TD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41
	Możliwość wykonywania połączeń głosowych





Już nie musisz przejmować się czy zmieścisz swojego starego laptopa do teczki, plecaka lub torby podróżnej, z Senterem problem ten znika bezpowrotnie, ponieważ waży zaledwie 590g a jego wymiary (209 x 139 x 19mm) pozwalają na zabranie go ze sobą dosłownie wszędzie. Dzięki eleganckiemu wykonaniu i energooszczędności znajduje się on w czołówce urządzeń tego segmentu i cieszy się dużą popularnością na polskim rynku w segmencie **przemysłowym**.

Rozmiary

209mm x 139mm x 19mm

Waga

590g



[więcej zdjęć w zakładce "Galeria"...](#)

[specyfikacja danej wersji dostępna jest w zakładce "Dane techniczne"...](#)