



Tablet Przemysłowy MobiPad T80 v.5

Kategoria:	UMPC - Przemysłowe
Producent:	Mobilator
System operacyjny:	Android 4.2.2
Wyświetlacz:	7.85" (1024x768) IPS/AFFS LCD Sunlight Readable Szkło hartowane
Jasność:	420nits
Procesor:	Cortex-A7 (Quad Core 4x - 1.5GHz)
Pamięć:	1GB
Dysk twardy:	16GB EMCP
Ekran dotykowy:	Pojemnościowy (G+G 5-punktowy)
Wytrzymałość:	IP67
Upadek:	MIL-STD-810G Method 516.6 Procedure IV1.2 metra
Wstrząs:	1-19Hz/1.0mm19-200Hz/1.0g
Wibracja:	-----
Temperatury:	Temperatura pracy: -20°C -- +60°C Temperatura w spoczynku: -40°C -- +80°C
Wilgotność:	5% - 95% bez kondensacji
Skaner (czytnik) kodów kreskowych 1D:	-----
Skaner (czytnik) kodów kreskowych 2D:	-----
Skaner (czytnik) RFID:	-----

Inne:	Czujniki (fabrycznie)Akcelerometr, Żyroskop, Grawitacji, Przyśpieszenia, Obrotu, Pola magnetycznego Czujniki dodatkowe: Tmperatura, Ciśnienie, Wysokość Rysik pojemnościowy&
Inne:	Czujniki (fabrycznie)Akcelerometr, Żyroskop, Grawitacji, Przyśpieszenia, Obrotu, Pola magnetycznego Czujniki dodatkowe: Tmperatura, Ciśnienie, Wysokość Rysik pojemnościowy&
Bateria:	Litowa 3.7V 11000mAh
Czas pracy na baterii:	Tryb pracy (w zależności od użytkowania) - 14hTryb czuwania - 800h
Możliwość szybkiej wymiany baterii:	Nie
HotSwap dla baterii:	Nie
LAN:	-----
WLAN:	IEEE 802.11b/g/n
Bluetooth:	Bluetooth V4.0 (EDR+A2DP)
WWAN (GSM Internet):	GSM/WCDMA 3.75GHSDPA+42.2Mbps HSUPA+ 11.5MbpsWIFI AP
GPS:	GPS/GLONASS/GALILEO/QZSS/GNSS SBAS/A-GPS/EPO 1M)
Kamera wbudowana:	PRZÓD: 2MPXTYŁ: 8MPX (Auto Focus+ Flash)
Wejścia/Wyjścia:	MicroUSB (OTG) Port MicroSD Port SIM Audio Jack
Akcesoria opcjonalne:	-----
Złącze stacji dokującej:	-----
Standard VESA – obsługa uchwytów i mocowań:	-----
Złącze COM:	Nie
Czytnik kart magnetycznych (MSR):	-----
Czytnik kart z mikroczipem:	-----
Kontrast:	-----
Karta Graficzna:	Andreno 205
Chipset:	-----
BIOS:	-----
Materiał obudowy:	wysokiej jakości plastik + guma
Czytnik kart Flash:	micro SD/TF max. 64GB

CD/DVD:	-----
Audio:	Wbudowany Mikrofon Wbudowany Głośnik Audio Jack
Klawiatura:	Ekranowa + Przyciski fizyczneHome Menu Return ON/OFF Volume Barcode (funkcyjny)
Dodatkowe urządzenia sterujące:	-----
Kolor:	pomarańczowo-czarny
Obrotowa Matryca:	-----
Zewnętrzny wyświetlacz VGA:	-----
Wyjście TV:	-----
Tuner TV:	-----
Ochrona:	IP67
Wodo-odporność:	IP67
Odporność na pył:	IP67
Mechanika i rozmiary:	256mm x 159mm x 23mm860g
Obudowa bezwentylatorowa:	Tak

Produkt z Archiwum - produkcja zakończona



High precision GPS
RFID HF/UHF/NFC
Battery 11000mAh
IP67



→ Opis

→ Odporność

→ Zbieranie i przetwarzanie danych

→ Moduły i sieci bezprzewodowe

→ Minimalizm i komfort pracy

Tablet do zastosowań przemysłowych MobiPad T80 posiada specjalnie zaprojektowaną, wzmocnioną konstrukcję, przystosowaną do pracy w trudnych warunkach środowiskowych. Podobnie, jak sprzęt produkowany dla wojska, spełnia wymogi normy IP67. Dzięki takiej budowie jest odporny na **pył i wodę**. Urządzenie idealnie spisuje się w warunkach domowych oraz przemysłowych.

→ Opis



Procesor	Cortex-A7 (Quad Core 4x - 1.5GHz)
Grafika	Andreno 205
Wyświetlacz	7.85" (1024x768) IPS/AFFS LCD Sunlight Readable
Typ wyświetlacza	Pojemnościowy (G+G 5-punktowy)
Jasność	420nits
RAM	1GB
ROM	16GB EMCP
Złącza (fabrycznie)	MicroUSB (OTG) Port MicroSD Port SIM Audio Jack
GPS (fabrycznie)	GPS
GPS (opcjonalnie)	GPS/GLONASS/GALILEO/QZSS/GNSS
Audio	Wbudowany Mikrofon Wbudowany Głośnik Audio Jack
Kamera (PRZÓD)	2MPx
Kamera tylna (TYŁ)	8MPx + Autofocus + Flash
Klawiatura	Ekranowa + Przyciski funkcyjne
	Home Menu Return ON/OFF Volume Barcode (funkcyjny)
Bateria (fabrycznie)	Litowa 3.7V 8000mAh
	Tryb czuwania -800h
	Tryb pracy (w zależności od użytkowania) - 14h
Bateria (opcja)	Litowa 3.7V 11000mAh
System	Android 4.2.2

Moduły (fabrycznie)	802.11 a/b/g/n Bluetooth V4.0 (EDR+A2DP) 2G/3G (GSM/WCDMA) GPS
Waga i rozmiary	256mm x 155mm x 25mm 665g

New Portable Devices | NIP: 872-120-56-82 | tel. kom.: +48 508 235 505 | e-mail: sklep@mobikator.pl
Numer konta: ALIOR BANK SA 68 2490 0005 0000 4500 2328 8078

Odporność	IP67
-----------	------

Sprawdź w zakładce "Dostępne konfiguracje sprzętowe" jakie możliwości ma dana wersja urządzenia. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat urządzenia kliknij w "**Zapytaj o produkt**" lub przejdź do **formularza kontaktowego**.



Wybierz wersję dla siebie

Wybierz wersję dopasowaną do swoich potrzeb. Klikając na numer konfiguracji sprzętowej zostaniesz przekierowany do produktu z parametrami podanymi niżej. Na życzenie klienta może zostać stworzona konfiguracja niedostępna w ofercie. Szczegółowe parametry dostępne są w zakładce "**Dane Techniczne**".

	v.1	v.2	v.3	v.4	v.5	v.6
3G/GPS	✓	✓	✓	✓	✓	✓
GPS+Glonass	-	-	-	✓	-	✓
GPS/Glonass/GALILEO/QZSS/GNSS	-	-	-	-	-	-
RFID HF/NFC	-	✓	-	-	✓	✓
RFID LF	-	-	✓	-	✓	✓
RFID UHF	-	-	-	-	-	-
2D (CMOS)	-	-	-	-	-	-
Rysik	-	-	-	-	-	-
Bateria 11000 mAh	-	-	-	-	-	-
Sensory: Temperatura, Ciśnienie, Wysokość	-	-	-	-	-	-

⇒ Odporność



Praca	-20°C -- +60°C
Spoczynek	-40°C -- +80°C
Wilgotność względna	5% - 95% bez kondensacji
Pył	IP6x (pył)
Woda	IPx7 (woda)
Upadek	3,93ft./1.2m



Odporność na wodę i pył

Stopnie IP to klasyfikacja różnych stopni ochrony urządzeń elektrycznych, które są zapewniane przez obudowy tych urządzeń według normy **PN-92/E-08106**. Liczba znajdująca się po „IP” to tak naprawdę dwie cyfry. Pierwsza oznacza ochronę przed dostępem ludzi i zwierząt do niebezpiecznych części oraz ochrona przed zanieczyszczeniami, np. pyłem. Chodzi głównie o dostęp ciał obcych do wnętrza urządzenia. Druga z cyfr to stopień ochrony przed wodą.

Całkowita ochrona przed pyłem.



Woda nie może penetrować
urządzenia jeżeli jest ono
zanurzone z uwzględnieniem
wskazanych warunków czasowych i ciśnieniowych (do 1m).



Czytnik kodów kreskowych



Czytnik kodów kreskowych umożliwia odczytanie, zdekodowanie i przesłanie do komputera danych zapisanych w kodzie kreskowym. Dzięki dynamicznym możliwościom skanowania i dużemu zakresowi odczytu, kolektor danych dokładnie pobiera dane, co pomaga zwiększyć tempo i wydajność pracy. Całość można szybko uruchomić, ponieważ dzięki uproszczonej procedurze instalacji i intuicyjnej, wygodnej konstrukcji przygotowanie skanera do pracy jest bardzo łatwe.

1D / 2D
MINDEO™ ME5110 (CMOS)

1D / 2D
MINDEO™ ME5110 (CMOS)

RFID



RFID (Radio-Frequency Identification), to technologia stosowana do identyfikacji obiektów oraz kontroli przepływu produktów. Odczytywanie informacji ze specjalnych tagów, które przymocowuje się do przedmiotów następuje drogą radiową. W zależności od rodzaju tagu zmienia się sposób informowania o danych. Tagi RFID, to alternatywa dla kodów kreskowych – **wygodniejsza i bardziej wydajna**.



Dzięki modułowi **3G** wystarczy, że użytkownik włoży kartę SIM do specjalnego slotu i może natychmiast połączyć się z Internetem. Zintegrowane oprogramowanie pozwala na automatyczne rozpoznanie i skonfigurowanie połączeń z sieciami komórkowymi. Ponadto zastosowany w MobiPad T80 wewnętrzny moduł WCDMA dostosowuje się automatycznie do transferu i zasięgu sieci.

WIFI	802.11 a/b/g/n
GPS (Standard)	GPS
GPS (Professional)	GPS+GLONASS
GPS (Professional+)	GPS+GLONASS+GALILEO+QZSS+GNSS
Bluetooth	Bluetooth V4.0 (EDR+A2DP)
2G/3G	GSM/WCDMA 3.75G

Możliwość wykonywania połączeń głosowych (głośnik/audio jack)



New Portable Devices | NIP: 872-120-56-82 | telefon: 48 508 935 505 | e-mail: sklep@mobilator.pl

Numer konta: ALIOR BANK SA 60 190 0005 0000 4500 2328 8078

→ Minimalizm i komfort pracy

Już nie musisz przejmować się czy zmieścisz swojego starego laptopa do teczki, plecaka lub torby podróżnej, z MobiPadem problem ten znika bezpowrotnie, ponieważ waży zaledwie 860 a jego wymiary (256 x 159 x 23mm) pozwalają na zabranie go ze sobą dosłownie wszędzie. Dzięki eleganckiemu wykonaniu i energooszczędności znajduje się on w czołówce urządzeń tego segmentu i cieszy się dużą popularnością na polskim rynku w segmencie **przemysłowym**.

Rozmiary

256mm x 159mm x 23mm

Waga

860g



więcej zdjęć w zakładce "Galeria"...

specyfikacja danej wersji dostępna jest w zakładce "Dane techniczne"...