



Wytrzymały wzmocniony Przemysłowy Dotykowy PanelPC QBOX 10 v.4.1

10.4" 800X600

Kategoria:	Przemysłowe Panel PC
Producent:	Mobilator
Rozmiar ekranu:	10.4"
Rozdzielczość:	800 x 600
Format obrazu:	16:9
Ekran dotykowy:	Rezystancyjny Typ 4-Wire
Chipset:	-----
Wsparcie Procesora:	Intel® Atom™ N2800 (2 x 1.86 GHz)
Zainstalowany Procesor:	Intel® Atom™ N2800 (2 x 1.86 GHz)
Obsługiwana Pamięć:	do 4GB (max)
Zainstalowana Pamięć:	4 GB
Karta Graficzna:	Intel HD Graphics
Karta dźwiękowa:	Nie
Obsługiwane Dyski Twarde:	-----
Zainstalowany Dysk Twardy:	64 GB SSD
Napęd CD/DVD:	-----
LAN:	2x RJ-45

Karta Radiowa WLAN:	Nie(dostępne w innej konfiguracji)
Bluetooth:	-----
3G:	-----
GPS:	-----
TV Tuner:	-----
Watch Dog Timer:	Tak
Złącza - panel przedni:	-----
Złącza - panel tylny:	1x COM(RS-232)2x USB 2.01x HDMI1x VGA2xLAN1x DC-in
Złącza - panel lewy:	-----
Złącza - panel prawy:	-----
Zasilanie:	12V DC-in
Obsługiwane Systemy Operacyjne:	Microsoft Windows: 7/8.1/10; Linux
Zainstalowany System:	-----
Wymiary:	255 x 200 x 56 mm
Waga:	2 kg
Wyposażenie Opcjonalne:	Uchwyt VESA Rysik
Bezwentylatorowy (FANLESS):	Tak
Wilgotność pracy:	10%~ 95%
Temperatura pracy:	0°C ~ 60°C
Temperatura spoczynku:	-20°C ~ 80°C
Norma IP:	IP65 (panel przedni)
Norma IP (panel tylni):	-----
Norma IP (panel przedni):	IP65
Dual display:	Tak
Czas reakcji panelu dotykowego (ms):	5
Współczynnik kontrastu:	500:1
Jasność:	400 cd/m2
Kąt widzenia:	60°-70°

Podświetlenie MTBF:	LED
Ilość kolorów:	16.2 M
Twardość powierzchni ekranu:	-----
Żywotność ekranu (ilość dotyków):	-----
Materiał obudowy:	Stop aluminium + wysokiej wytrzymałości stal
Mocowanie VESA:	Tak
Podstawka - nóżka do trybu pracy biurowej:	-----
Zużycie energii:	-----
Inne:	Kolor obudowy: Czarny
Antywibracja:	-----
Anti-shock:	-----
Skaner (czytnik) RFID:	-----
Skaner kodów kreskowych:	-----

Produkt z Archiwum - produkcja zakończona



10.4" 800X600

Wytrzymały wzmocniony Przemysłowy PanelPC QBOX 10, to 10 - calowy komputer przemysłowy typu AiO(**All-in-One**, czyli monitora i komputera w jednej zamkniętej obudowie) przystosowanego do pracy w miejscach o **dużym zapyleniu**. Dodatkowo dzięki zaprojektowanej obudowie urządzenie uzyskało normę odporności **IP65**(na panel przedni).



